

Catalogue Feller

02.2025

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®

feller.ch

Feller

by Schneider Electric



«Un design de qualité, une modularité prononcée des produits et la mise en œuvre continue des technologies les plus modernes font de Feller un partenaire de confiance. Aujourd'hui et demain.»

Interrupteurs & poussoirs		
	Interrupteurs à poussoir & contacts à poussoir	6
	Petites combinaisons	10
	Interrupteurs & contacts pour stores	18
	Interrupteurs rotatif / contacts pivotant	20
	Contacts à poussoir de sonnerie, carillon	26
Prises		
	Prises	28
	Combinaisons USB/T13, prises de charge USB	34
	Boîtes de dérivation et de raccordement, obturateurs	36
Combinaisons		
	Combinaisons prémontée verticale 2 × 1	38
	Combinaisons prémontée horizontal 1 × 2	39
Appareils de commande		
	Thermostats	40
	Variateurs universel LED	42
	Variateurs universel	44
	Variateurs par commande de phase	46
	Variateurs par interruption de phase	48
	DALI, régulateurs rotatif 1–10 V, régulateurs de vitesse	50
	Signaux lumineux	52
	Détecteurs de mouvement pirios 180 R eco & eco plus	54
	Détecteurs de mouvement pirios 360 eco	54

Wiser by Feller

	Stations principales (avec charge)	56
	Stations secondaires (sans charge)	58
	Poussoirs scènes	59
	Système modulaire stations principales (avec charge)	60
	Système modulaire stations secondaires (sans charge)	62
	Système modulaire poussoirs scènes	63
 	Contrôle de la température ambiante	64
 	Station météo	64
	Set de recouvrement, touches	65

Communication & réseau

   	Réseau domestique EASYNET	68
 	Kits de montage Keystone & R&M freenet	74
 	Prises coaxiales	76

Feller KNX

  	Poussoir KNX RGB, poussoir RTH KNX RGB	78
	Capteur rotatif KNX	80
	Panel KNX 7"	80
 	Appareils de système KNX	82
 	Actionneurs KNX	85

Material d'installation

 	Eléments de recouvrement synthétique	90
 	Système de fixation SNAPFIX® plaques de fixation	92
	Cadres apparents	92

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®**
Interrupteurs à poussoir**Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons**Interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm****Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille****7563.QMI.A.61**
219 070 100**7563.QX.54.A.61**
219 071 100**7563.Q.A.61**
219 076 100**Inverseur ■ 3/2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille****7569.QMI.A.61**
219 120 100**7569.QX.54.A.61**
219 121 100**7569.Q.A.61**
219 126 100**Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille****7566.QMI.A.61**
219 090 100**7566.QX.54.A.61**
219 091 100**7566.Q.A.61**
219 096 100**Interrupteur à poussoir double ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm****Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard****7561.QMI.A.61**
219 000 100**7561.QX.54.A.61**
219 001 100**7561.Q.A.61**
219 006 100**Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm****Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation****7563.LS.QMI.A.L.61.34**
219 560 100**7563.LS.QX.54.A.L.61.34**
219 561 100**7563.LS.Q.A.L.61.34**
219 566 100**Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle****7563.KS.QMI.A.L.61.34**
219 550 100**7563.KS.QX.54.A.L.61.34**
219 551 100**7563.KS.Q.A.L.61.34**
219 556 100**Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation****7569.LS.QMI.A.L.61.34**
219 600 100**7569.LS.QX.54.A.L.61.34**
219 601 100**7569.LS.Q.A.L.61.34**
219 606 100**Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle****7569.KS.QMI.A.L.61.34**
219 590 100**7569.KS.QX.54.A.L.61.34**
219 591 100**7569.KS.Q.A.L.61.34**
219 596 100**Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation****7566.LS.QMI.A.L.61.34**
219 580 100**7566.LS.QX.54.A.L.61.34**
219 581 100**7566.LS.Q.A.L.61.34**
219 586 100**Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle****7566.KS.QMI.A.L.61.34**
219 570 100**7566.KS.QX.54.A.L.61.34**
219 571 100**7566.KS.Q.A.L.61.34**
219 576 100**Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm****Inversion/inversion ■ 3/3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle pour ventilateur****756363.KS.QMI.A.61.34**
219 020 100**756363.KS.QX.54.A.61.34**
219 021 100**756363.KS.Q.A.61.34**
219 026 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
7563.BAM 219 073 790	7563.BAE 219 076 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7569.BAM 219 123 790	7569.BAE 219 126 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7566.BAM 219 093 790	7566.BAE 219 096 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
			
7561.BAM 219 003 790	7561.BAE 219 006 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.LS.BAM.34 219 563 790	7563.LS.BAE.34 219 566 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7563.KS.BAM.34 219 553 790	7563.KS.BAE.34 219 556 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7569.LS.BAM.34 219 603 790	7569.LS.BAE.34 219 606 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7569.KS.BAM.34 219 593 790	7569.KS.BAE.34 219 596 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7566.LS.BAM.34 219 583 790	7566.LS.BAE.34 219 586 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7566.KS.BAM.34 219 573 790	7566.KS.BAE.34 219 576 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
			
756363.KS.BAM.34 219 023 790	756363.KS.BAE.34 219 026 790	920-756363.QMI.A.FL.61 388 383 100	920-756363.Q.A.FL.61 388 382 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Table des couleurs LED

	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Contacts à poussoir

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Contact à poussoir ■ Non lumineux ■
16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7563.AR.QMI.A.61
219 050 100

7563.AR.QX.54.A.61
219 051 100

7563.AR.Q.A.61
219 056 100

Fermeture-ouverture ■ 2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7569.AR.QMI.A.61
219 110 100

7569.AR.QX.54.A.61
219 111 100

7569.AR.Q.A.61
219 116 100

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

7563.AR63.QMI.A.61
219 040 100

7563.AR63.QX.54.A.61
219 041 100

7563.AR63.Q.A.61
219 046 100

Contact à poussoir double ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.QMI.A.61
219 030 100

7563.AR63AR.QX.54.A.61
219 031 100

7563.AR63AR.Q.A.61
219 036 100

Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7563.ARL.QMI.A.L.61.34
219 540 100

7563.ARL.QX.54.A.L.61.34
219 541 100

7563.ARL.Q.A.L.61.34
219 546 100

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.ARK.QMI.A.L.61.34
219 530 100

7563.ARK.QX.54.A.L.61.34
219 531 100

7563.ARK.Q.A.L.61.34
219 536 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
7563.AR.BAM 219 053 790	7563.AR.BAE 219 056 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
7569.AR.BAM 219 113 790	7569.AR.BAE 219 116 790	920-7560.QMI.A.61 388 377 100	920-7560.Q.A.61 388 374 100
			
7563.AR63.BAM 219 043 790	7563.AR63.BAE 219 046 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.AR63AR.BAM 219 033 790	7563.AR63AR.BAE 219 036 790	920-7561.QMI.A.61 388 381 100	920-7561.Q.A.61 388 380 100
			
7563.ARL.BAM.34 219 543 790	7563.ARL.BAE.34 219 546 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
7563.ARK.BAM.34 219 533 790	7563.ARK.BAE.34 219 536 790	920-7560.QMI.A.FL.61 388 378 100	920-7560.Q.A.FL.61 388 375 100
Autres couleurs LED: changer le code		Noir: changer le code ..60	

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Table des couleurs LED

	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons interrupteur
à poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir et prise
 type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Avec bornes enfichables ■ Charge LED
 max: 100 W ■ Profondeur 40 mm ■
 QX.54.A: Hauteur 58 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED
 et bouton-poussoir avec lentille

87063.QMI.A.61
 216 120 100

87063.QX.54.A.61
 216 121 100

87063.Q.A.61
 216 126 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec
 LED et bouton-poussoir avec lentille

87066.QMI.A.61
 216 190 100

87066.QX.54.A.61
 216 191 100

87066.Q.A.61
 216 196 100

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir double et
 prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
 Charge LED max: 100 W ■ Profondeur
 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■
 Pour schéma 3+3 enlever le connecteur
 standard

87061.QMI.A.61
 216 000 100

87061.QX.54.A.61
 216 001 100

87061.Q.A.61
 216 006 100

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec

lentille frontale ■ Avec interrupteur à
 poussoir et prise type 13 ■ 10 A,
 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
 enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■
 Disque frontale 60 mm, pour découpe
 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune
 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.LS.QMI.A.L.61.34
 216 180 100

87063.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 181 100

87063.LS.Q.A.L.61.34
 216 186 100

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune
 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87063.KS.QMI.A.L.61.34
 216 790 100

87063.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 791 100

87063.KS.Q.A.L.61.34
 216 796 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune
 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87066.LS.QMI.A.L.61.34
 216 250 100

87066.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 251 100

87066.LS.Q.A.L.61.34
 216 256 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune
 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87066.KS.QMI.A.L.61.34
 216 820 100

87066.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 821 100

87066.KS.Q.A.L.61.34
 216 826 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir
			
87063.BAM 216 123 790	87063.BAE 216 126 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
87066.BAM 216 193 790	87066.BAE 216 196 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
			
87061.BAM 216 003 790	87061.BAE 216 006 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.LS.BAM.34 216 143 790	87063.LS.BAE.34 216 146 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87063.KS.BAM.34 216 963 790	87063.KS.BAE.34 216 966 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87066.LS.BAM.34 216 213 790	87066.LS.BAE.34 216 216 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87066.KS.BAM.34 217 083 790	87066.KS.BAE.34 217 086 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison

Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED

Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons contact à
poussoir, prise type 13****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons**Petite combinaison ■ Non lumineux ■**

Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.AR.QMI.A.61
216 030 10087063.AR.QX.54.A.61
216 031 10087063.AR.Q.A.61
216 036 100**Petite combinaison ■ Non lumineux ■**

Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87063.AR63.QMI.A.61
216 020 10087063.AR63.QX.54.A.61
216 021 10087063.AR63.Q.A.61
216 026 100**Petite combinaison ■ Non lumineux ■**

Avec contact à poussoir double et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.QMI.A.61
216 010 10087063.AR63AR.QX.54.A.61
216 011 10087063.AR63AR.Q.A.61
216 016 100**Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec****lentille frontale ■** Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.QMI.A.L.61.34
216 100 10087063.ARL.QX.54.A.L.61.34
216 101 10087063.ARL.Q.A.L.61.34
216 106 100

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.QMI.A.L.61.34
216 710 10087063.ARK.QX.54.A.L.61.34
216 711 10087063.ARK.Q.A.L.61.34
216 716 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir
			
87063.AR.BAM 216 033 790	87063.AR.BAE 216 036 790	920-87060.QMI.A.61 388 404 100	920-87060.Q.A.61 388 398 100
			
87063.AR63.BAM 216 023 790	87063.AR63.BAE 216 026 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.AR63AR.BAM 216 013 790	87063.AR63AR.BAE 216 016 790	920-87061.QMI.A.61 388 412 100	920-87061.Q.A.61 388 410 100
			
87063.ARL.BAM.34 216 063 790	87063.ARL.BAE.34 216 066 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
87063.ARK.BAM.34 216 623 790	87063.ARK.BAE.34 216 626 790	920-87060.QMI.A.FL.61 388 405 100	920-87060.Q.A.FL.61 388 399 100
Autres couleurs LED: changer le code		Blanc+noir	

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED

Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons interrupteur à poussoir, prise type 23

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87163.QMI.A.61
 216 390 100

87163.QX.54.A.61
 216 391 100

87163.Q.A.61
 216 396 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87166.QMI.A.61
 216 460 100

87166.QX.54.A.61
 216 461 100

87166.Q.A.61
 216 466 100

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

87161.QMI.A.61
 216 260 100

87161.QX.54.A.61
 216 261 100

87161.Q.A.61
 216 266 100

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec

lentille frontale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.LS.QMI.A.L.61.34
 216 450 100

87163.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 451 100

87163.LS.Q.A.L.61.34
 216 456 100

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87163.KS.QMI.A.L.61.34
 216 850 100

87163.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 851 100

87163.KS.Q.A.L.61.34
 216 856 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87166.LS.QMI.A.L.61.34
 216 520 100

87166.LS.QX.54.A.L.61.34
 216 521 100

87166.LS.Q.A.L.61.34
 216 526 100

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87166.KS.QMI.A.L.61.34
 216 860 100

87166.KS.QX.54.A.L.61.34
 216 861 100

87166.KS.Q.A.L.61.34
 216 866 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir

			
87163.BAM 216 393 790	87163.BAE 216 396 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100
87166.BAM 216 463 790	87166.BAE 216 466 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100

			
87161.BAM 216 263 790	87161.BAE 216 266 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100

			
87163.LS.BAM.34 216 413 790	87163.LS.BAE.34 216 416 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87163.KS.BAM.34 217 243 790	87163.KS.BAE.34 217 246 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87166.LS.BAM.34 216 483 790	87166.LS.BAE.34 216 486 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100
87166.KS.BAM.34 217 283 790	87166.KS.BAE.34 217 286 790	920-87160.QMI.A.FL.61 388 420 100	920-87160.Q.A.FL.61 388 417 100

Autres couleurs LED: changer le code Noir: changer le code ..60

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED

Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons contact à
poussoir, prise type 23

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec contact à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87163.AR.QMI.A.61
 216 290 100

87163.AR.QX.54.A.61
 216 291 100

87163.AR.Q.A.61
 216 296 100

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87163.AR63.QMI.A.61
 216 280 100

87163.AR63.QX.54.A.61
 216 281 100

87163.AR63.Q.A.61
 216 286 100

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec contact à poussoir double et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87163.AR63AR.QMI.A.61
 216 270 100

87163.AR63AR.QX.54.A.61
 216 271 100

87163.AR63AR.Q.A.61
 216 276 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
87163.AR.BAM 216 293 790	87163.AR.BAE 216 296 790	920-87160.QMI.A.61 388 419 100	920-87160.Q.A.61 388 416 100
			
87163.AR63.BAM 216 283 790	87163.AR63.BAE 216 286 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100
			
87163.AR63AR.BAM 216 273 790	87163.AR63AR.BAE 216 276 790	920-87161.QMI.A.61 388 423 100	920-87161.Q.A.61 388 422 100
Noir: changer le code ..60			

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs pour stores

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir

Interrupteur pour stores 1 canal ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



7592.AV.QMI.A.61
546 040 100



7592.AV.QX.54.A.61
546 041 100



7592.AV.Q.A.61
546 046 100

Interrupteur pour stores 2 canaux ■
10 A, 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec
bornes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 27 mm ■ QX.54.A: Hauteur 58 mm



7594.AV.QMI.A.61
546 070 100

Noir: changer le code ..60



7594.AV.QX.54.A.61
546 071 100



7594.AV.Q.A.61
546 076 100

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Contact pour stores

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Contact pour stores 1 canal ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 27 mm



7592.A.QMI.A.61
546 030 100



7592.A.QMI.A.61
546 030 100



7592.A.QMI.A.61
546 030 100

Contact pour stores 2 canaux ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 27 mm



7594.A.QMI.A.61
546 060 100

Noir: changer le code ..60



7594.A.QMI.A.61
546 060 100



7594.A.QMI.A.61
546 060 100

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir
			
7592.AV.BAM 546 043 790	7592.AV.BAE 546 046 790	920-7592.QMI.A.61 388 385 100	920-7592.Q.A.61 388 384 100

			
7594.AV.BAM 546 073 790	7594.AV.BAE 546 076 790	920-7594.QMI.A.61 388 387 100	920-7594.Q.A.61 388 386 100
Noir: changer le code ..60			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir
			
7592.A.BAM 546 033 790	7592.A.BAE 546 036 790	920-7592.QMI.A.61 388 385 100	920-7592.QMI.A.61 388 385 100
			
7594.A.BAM 546 063 790	7594.A.BAE 546 066 790	920-7594.QMI.A.61 388 387 100	920-7594.QMI.A.61 388 387 100
Noir: changer le code ..60			

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec manette rotative****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411.QMI.A.61
217 500 100

7411.QX.54.A.61
217 501 100

7411.Q.A.61
217 506 100

Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7412.QMI.A.61
217 570 100

7412.QX.54.A.61
217 571 100

7412.Q.A.61
217 576 100

Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7413.QMI.A.61
217 630 100

7413.QX.54.A.61
217 631 100

7413.Q.A.61
217 636 100

Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7414.QMI.A.61
217 640 100

7414.Q.A.61
217 646 100

Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 44 mm

7411-1.QMI.A.61
217 420 100

7411-1.Q.A.61
217 426 100

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-2.QMI.A.61
217 440 100

7411-2.QX.54.A.61
217 441 100

7411-2.Q.A.61
217 446 100

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-2.QMI.A.055.61
217 460 100

7411-2.QX.54.A.055.61
217 461 100

7411-2.Q.A.055.61
217 466 100

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-2.QMI.A.010.61
217 450 100

7411-2.QX.54.A.010.61
217 451 100

7411-2.Q.A.010.61
217 456 100

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuelle - 0 - Automatico ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-2.QMI.A.059.61
217 470 100

7411-2.QX.54.A.059.61
217 471 100

7411-2.Q.A.059.61
217 476 100

Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 44 mm

7412-2.QMI.A.61
217 540 100

7412-2.Q.A.61
217 546 100

Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 57 mm

7413-2.QMI.A.61
217 580 100

7413-2.Q.A.61
217 586 100

Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7411-3.QMI.A.61
217 480 100

7411-3.Q.A.61
217 486 100

Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7412-3.QMI.A.61
217 550 100

7412-3.Q.A.61
217 556 100

Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 70 mm

7413-3.QMI.A.61
217 590 100

7413-3.Q.A.61
217 596 100

Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 44 mm

7411-5.QMI.A.61
217 490 100

7411-5.Q.A.61
217 496 100

Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 70 mm

7412-5.QMI.A.61
217 560 100

7412-5.Q.A.61
217 566 100

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-16.QMI.A.61
217 400 100

7411-16.QX.54.A.61
217 401 100

7411-16.Q.A.61
217 406 100

Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7412-16.QMI.A.61
217 530 100

7412-16.QX.54.A.61
217 531 100

7412-16.Q.A.61
217 536 100

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-19.QMI.A.61
217 410 100

7411-19.QX.54.A.61
217 411 100

7411-19.Q.A.61
217 416 100

Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 71 mm

7411-20.QMI.A.61
217 430 100

7411-20.QX.54.A.61
217 431 100

7411-20.Q.A.61
217 436 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
7411.BAM 217 503 790	7411.BAE 217 506 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7412.BAM 217 573 790	7412.BAE 217 576 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7413.BAM 217 633 790	7413.BAE 217 636 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7414.BAM 217 643 790	7414.BAE 217 646 790	920-7400.QMI.A.002.61 388 282 100	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
7411-1.BAM 217 423 790	7411-1.BAE 217 426 790	920-7400.QMI.A.040.61 388 294 100	920-7400.Q.A.040.61 388 206 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.055.61 388 302 100	920-7400.Q.A.055.61 388 214 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.010.61 388 286 100	920-7400.Q.A.010.61 388 198 100
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.QMI.A.059.61 388 310 100	920-7400.Q.A.059.61 388 222 100
7412-2.BAM 217 543 790	7412-2.BAE 217 546 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7413-2.BAM 217 583 790	7413-2.BAE 217 586 790	920-7400.QMI.A.003.61 388 284 100	920-7400.Q.A.003.61 388 196 100
7411-3.BAM 217 483 790	7411-3.BAE 217 486 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7412-3.BAM 217 553 790	7412-3.BAE 217 556 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7413-3.BAM 217 593 790	7413-3.BAE 217 596 790	920-7400.QMI.A.020.61 388 292 100	920-7400.Q.A.020.61 388 204 100
7411-5.BAM 217 493 790	7411-5.BAE 217 496 790	920-7400.QMI.A.012.61 388 288 100	920-7400.Q.A.012.61 388 200 100
7412-5.BAM 217 563 790	7412-5.BAE 217 566 790	920-7400.QMI.A.012.61 388 288 100	920-7400.Q.A.012.61 388 200 100
			
7411-16.BAM 217 403 790	7411-16.BAE 217 406 790	920-7400.QMI.A.201.61 388 342 100	920-7400.Q.A.201.61 388 254 100
7412-16.BAM 217 533 790	7412-16.BAE 217 536 790	920-7400.QMI.A.201.61 388 342 100	920-7400.Q.A.201.61 388 254 100
			
7411-19.BAM 217 413 790	7411-19.BAE 217 416 790	920-7400.QMI.A.204.61 388 344 100	920-7400.Q.A.204.61 388 256 100
7411-20.BAM 217 433 790	7411-20.BAE 217 436 790	920-7400.QMI.A.219.61 388 348 100	920-7400.Q.A.219.61 388 260 100

Noir: changer le code ..60
Inscription: changer le code
920-7400.QMI.A.XXX.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatic - Manuel - Automatic - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG

Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

STANDARDdue
Système de fixation **SNAPFIX®**
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec serrure de sûreté

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm

7411.QMI.A.SS.61
218 250 100

7411.Q.A.SS.61
218 256 100

Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm

7412.QMI.A.SS.61
218 300 100

7412.Q.A.SS.61
218 306 100

Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm

7413.QMI.A.SS.61
218 330 100

7413.Q.A.SS.61
218 336 100

Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm

7414.QMI.A.SS.61
218 340 100

7414.Q.A.SS.61
218 346 100

Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1 - 2 - 2 ■ Profondeur 63 mm

7411-1.QMI.A.SS.61
218 200 100

7411-1.Q.A.SS.61
218 206 100

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 50 mm

7411-2.QMI.A.SS.61
218 220 100

7411-2.Q.A.SS.61
218 226 100

Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 63 mm

7412-2.QMI.A.SS.61
218 270 100

7412-2.Q.A.SS.61
218 276 100

Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 76 mm

7413-2.QMI.A.SS.61
218 310 100

7413-2.Q.A.SS.61
218 316 100

Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm

7411-3.QMI.A.SS.61
218 230 100

7411-3.Q.A.SS.61
218 236 100

Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm

7412-3.QMI.A.SS.61
218 280 100

7412-3.Q.A.SS.61
218 286 100

Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 89 mm

7413-3.QMI.A.SS.61
218 320 100

7413-3.Q.A.SS.61
218 326 100

Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm

7411-5.QMI.A.SS.61
218 240 100

7411-5.Q.A.SS.61
218 246 100

Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 89 mm

7412-5.QMI.A.SS.61
218 290 100

7412-5.Q.A.SS.61
218 296 100

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm

7411-16.QMI.A.SS.61
218 180 100

7411-16.Q.A.SS.61
218 186 100

Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm

7412-16.QMI.A.SS.61
218 260 100

7412-16.Q.A.SS.61
218 266 100

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 50 mm

7411-19.QMI.A.SS.61
218 190 100

7411-19.Q.A.SS.61
218 196 100

Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 50 mm

7411-20.QMI.A.SS.61
218 210 100

7411-20.Q.A.SS.61
218 216 100

Noir: changer le code ..60

Système modul.
Accessoire



Kit de modification pour cylindre

Pour cylindres à clé 10 mm plus long ■ Longueur des vis 35 mm

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Cylindres

Approprié au
plan de
fermeture

Position de retrait de la clé



Cylindres		Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
			SSA	SSI	SSL
Kaba	1007 F	Oui	X		
	1007 FA	Non		X	
	1007 FB	Non			X
	* 1262 F	Oui			X
KESO	16019		X		
	* 16052.102	Sur demand		X	
	* 16052.104				X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
7411.BAM.SS 218 253 790	7411.BAE.SS 218 256 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7412.BAM.SS 218 303 790	7412.BAE.SS 218 306 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7413.BAM.SS 218 333 790	7413.BAE.SS 218 336 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7414.BAM.SS 218 343 790	7414.BAE.SS 218 346 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7411-1.BAM.SS 218 203 790	7411-1.BAE.SS 218 206 790	920-7400.QMI.A.040.SS.61 388 295 100	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100
7411-2.BAM.SS 218 223 790	7411-2.BAE.SS 218 226 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7412-2.BAM.SS 218 273 790	7412-2.BAE.SS 218 276 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7413-2.BAM.SS 218 313 790	7413-2.BAE.SS 218 316 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7411-3.BAM.SS 218 233 790	7411-3.BAE.SS 218 236 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7412-3.BAM.SS 218 283 790	7412-3.BAE.SS 218 286 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7413-3.BAM.SS 218 323 790	7413-3.BAE.SS 218 326 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7411-5.BAM.SS 218 243 790	7411-5.BAE.SS 218 246 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
7412-5.BAM.SS 218 293 790	7412-5.BAE.SS 218 296 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
			
7411-16.BAM.SS 218 183 790	7411-16.BAE.SS 218 186 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
7412-16.BAM.SS 218 263 790	7412-16.BAE.SS 218 266 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
			
7411-19.BAM.SS 218 193 790	7411-19.BAE.SS 218 196 790	920-7400.QMI.A.204.SS.61 388 345 100	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100
7411-20.BAM.SS 218 213 790	7411-20.BAE.SS 218 216 790	920-7400.QMI.A.219.SS.61 388 349 100	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100

Noir: changer le code ..60
Inscription: changer le code
920-7400.QMI.A.XXX.SS.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatic - Manuel - Automatic - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG

Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch. www.awag.ch

Interrupteur rotatif ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm

Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm

Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ←
1 ■ Profondeur 50 mm

Encastré
QMI.A
Blanc+noir



7411.QMI.A.SS.OZ.61
218 070 100
7412.QMI.A.SS.OZ.61
218 130 100
7413.QMI.A.SS.OZ.61
218 160 100
7414.QMI.A.SS.OZ.61
218 170 100
7411-1.QMI.A.SS.OZ.61
218 020 100
7411-2.QMI.A.SS.OZ.61
218 040 100
7412-2.QMI.A.SS.OZ.61
218 100 100
7413-2.QMI.A.SS.OZ.61
218 140 100
7411-3.QMI.A.SS.OZ.61
218 050 100
7412-3.QMI.A.SS.OZ.61
218 110 100
7413-3.QMI.A.SS.OZ.61
218 150 100
7411-5.QMI.A.SS.OZ.61
218 060 100
7412-5.QMI.A.SS.OZ.61
218 120 100



7411-16.QMI.A.SS.OZ.61
218 000 100

7412-16.QMI.A.SS.OZ.61
218 090 100



7411-19.QMI.A.SS.OZ.61
218 010 100

7411-20.QMI.A.SS.OZ.61
218 030 100

Noir: changer le code ..60

QX.54.A
Blanc+noir



7411.Q.A.SS.OZ.61
218 076 100
7412.Q.A.SS.OZ.61
218 136 100
7413.Q.A.SS.OZ.61
218 166 100
7414.Q.A.SS.OZ.61
218 176 100
7411-1.Q.A.SS.OZ.61
218 026 100
7411-2.Q.A.SS.OZ.61
218 046 100
7412-2.Q.A.SS.OZ.61
218 106 100
7413-2.Q.A.SS.OZ.61
218 146 100
7411-3.Q.A.SS.OZ.61
218 056 100
7412-3.Q.A.SS.OZ.61
218 116 100
7413-3.Q.A.SS.OZ.61
218 156 100
7411-5.Q.A.SS.OZ.61
218 066 100
7412-5.Q.A.SS.OZ.61
218 126 100



7411-16.Q.A.SS.OZ.61
218 006 100

7412-16.Q.A.SS.OZ.61
218 096 100



7411-19.Q.A.SS.OZ.61
218 016 100

7411-20.Q.A.SS.OZ.61
218 036 100

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Pour cylindres à clé 10 mm plus long ■
Longueur des vis 35 mm

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Approprié au
plan de
fermeture

SSA



Kaba	1007 F
	1007 FA
	1007 FB
	* 1262 F

Oui
Non
Non
Oui

x

X

KESO 16019
* 16052.102
* 16052.104

X

X

X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
7411.BAM.SS.OZ 218 073 790	7411.BAE.SS.OZ 218 076 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7412.BAM.SS.OZ 218 133 790	7412.BAE.SS.OZ 218 136 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7413.BAM.SS.OZ 218 163 790	7413.BAE.SS.OZ 218 166 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7414.BAM.SS.OZ 218 173 790	7414.BAE.SS.OZ 218 176 790	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100	920-7400.Q.A.002.SS.61 388 195 100
7411-1.BAM.SS.OZ 218 023 790	7411-1.BAE.SS.OZ 218 026 790	920-7400.QMI.A.040.SS.61 388 295 100	920-7400.Q.A.040.SS.61 388 207 100
7411-2.BAM.SS.OZ 218 043 790	7411-2.BAE.SS.OZ 218 046 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7412-2.BAM.SS.OZ 218 103 790	7412-2.BAE.SS.OZ 218 106 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7413-2.BAM.SS.OZ 218 143 790	7413-2.BAE.SS.OZ 218 146 790	920-7400.QMI.A.003.SS.61 388 285 100	920-7400.Q.A.003.SS.61 388 197 100
7411-3.BAM.SS.OZ 218 053 790	7411-3.BAE.SS.OZ 218 056 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7412-3.BAM.SS.OZ 218 113 790	7412-3.BAE.SS.OZ 218 116 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7413-3.BAM.SS.OZ 218 153 790	7413-3.BAE.SS.OZ 218 156 790	920-7400.QMI.A.020.SS.61 388 293 100	920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100
7411-5.BAM.SS.OZ 218 063 790	7411-5.BAE.SS.OZ 218 066 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
7412-5.BAM.SS.OZ 218 123 790	7412-5.BAE.SS.OZ 218 126 790	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100	920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100
			
7411-16.BAM.SS.OZ 218 003 790	7411-16.BAE.SS.OZ 218 006 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
7412-16.BAM.SS.OZ 218 093 790	7412-16.BAE.SS.OZ 218 096 790	920-7400.QMI.A.201.SS.61 388 343 100	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100
			
7411-19.BAM.SS.OZ 218 013 790	7411-19.BAE.SS.OZ 218 016 790	920-7400.QMI.A.204.SS.61 388 345 100	920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100
7411-20.BAM.SS.OZ 218 033 790	7411-20.BAE.SS.OZ 218 036 790	920-7400.QMI.A.219.SS.61 388 349 100	920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100

Noir: changer le code ..60
Inscription: changer le code
920-7400.QMI.A.XXX.SS.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatic - Manuel - Automatic - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG

Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Contact à poussoir de sonnerie

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Contact à poussoir de sonnerie avec plaque indicatrice ■ Verre acrylique avec porte-étiquette blanc / noir ■ 6 A, 250 V ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 39 mm ■ QX.54.A: Hauteur 64 mm



Fermeture ■ 1 L

1262.QMI.A.61
863 020 100

1262.QX.54.A.61
863 021 100

1262.Q.A.61
863 026 100

Contact à poussoir de sonnerie avec plaque indicatrice ■ 6 A, 250 V ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 39 mm ■ QX.54.A: Hauteur 64 mm



Fermeture ■ 1 L

1262.QMI.A.OP.61
863 030 100

Noir: changer le code ..60

1262.QX.54.A.OP.61
863 031 100

1262.Q.A.OP.61
863 036 100

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Carillons

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Carillon de porte ■ 230 V AC ■ 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix ■ 78 dBA (à 1 m de distance) ■ Connexion 3 fils ■ L, N, fil de poussoir ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



3070-230.QMI.A.61
863 050 100

3070-230.QX.54.A.61
863 051 100

3070-230.Q.A.61
863 056 100

Carillon de porte ■ 12 V AC ■ 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (à 1 m de distance) ■ Connexion 3 fils ■ 0 V, 12 V, fil de contact ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



3070-12.QMI.A.61
863 040 100

Noir: changer le code ..60

3070-12.QX.54.A.61
863 041 100

3070-12.Q.A.61
863 046 100

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
1262.BAM 863 023 790	1262.BAE 863 026 790	920-1262.QMI.A.61 388 124 100	920-1262.Q.A.61 388 122 100
			
1262.BAM 863 023 790	1262.BAE 863 026 790	920-1262.QMI.A.OP.61 388 125 100	920-1262.Q.A.OP.61 388 123 100
Noir: changer le code ..60			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
3070-230.BAM 863 053 790	3070-230.BAE 863 056 790	920-3070.QMI.A.61 388 137 100	920-3070.Q.A.61 388 136 100
			
3070-12.BAM 863 043 790	3070-12.BAE 863 046 790	920-3070.QMI.A.61 388 137 100	920-3070.Q.A.61 388 136 100
Noir: changer le code ..60			

Contact à poussoir de sonnerie	Accessoire
	Blanc+noir
Plaquette indicatrice ■ Pour contact à poussoir de sonnerie	
Verre acrylique avec porte-étiquette	782-1262.QMI.61 183 001 100
Porte-étiquette	783-1262.QMI.61 183 000 100
Noir: changer le code ..60	

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®****Prises type 13****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir

Prise simple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm

87003.QMI.A.61
657 300 10087003.QX.54.A.61
657 301 10087003.Q.A.61
657 306 100

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 41 mm

87003.QMI.A.61.84
657 880 10087003.Q.A.61.84
657 886 100

Prise double type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Parallèle

87203.QMI.A.61
657 360 10087203.QX.54.A.61
657 361 10087203.Q.A.61
657 366 100

1 prise séparée

87203.QMI.A.S.61
657 370 10087203.QX.54.A.S.61
657 371 10087203.Q.A.S.61
657 376 100

Prise double type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.QMI.A.61.84
657 920 10087203.Q.A.61.84
657 926 100

Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Parallèle

87303.QMI.A.61
657 480 10087303.QX.54.A.61
657 481 10087303.Q.A.61
657 486 100

1 prise séparée

87303.QMI.A.S.61
657 490 10087303.QX.54.A.S.61
657 491 10087303.Q.A.S.61
657 496 100

3 prises séparées

87303.QMI.A.3S.61
657 500 10087303.QX.54.A.3S.61
657 501 10087303.Q.A.3S.61
657 506 100

Prise triple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87303.QMI.A.61.84
657 940 10087303.Q.A.61.84
657 946 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
87003.BAM 657 303 790	87003.BAE 657 306 790	920-87003.QMI.A.61 388 391 100	920-87003.Q.A.61 388 388 100
			
87003.BAM.84 657 883 790	87003.BAE.84 657 886 790	920-87003.QMI.A.FL.61 388 392 100	920-87003.Q.A.FL.61 388 389 100
			
87203.BAM 657 363 790	87203.BAE 657 366 790	920-87203.QMI.A.61 388 431 100	920-87203.Q.A.61 388 426 100
87203.BAM.S 657 373 790	87203.BAE.S 657 376 790	920-87203.QMI.A.S.61 388 434 100	920-87203.Q.A.S.61 388 429 100
			
87203.BAM.84 657 923 790	87203.BAE.84 657 926 790	920-87203.QMI.A.FL.61 388 432 100	920-87203.Q.A.FL.61 388 427 100
			
87303.BAM 657 483 790	87303.BAE 657 486 790	920-87303.QMI.A.61 388 447 100	920-87303.Q.A.61 388 442 100
87303.BAM.S 657 493 790	87303.BAE.S 657 496 790	920-87303.QMI.A.S.61 388 450 100	920-87303.Q.A.S.61 388 445 100
87303.BAM.3S 657 503 790	87303.BAE.3S 657 506 790	920-87303.QMI.A.61 388 447 100	920-87303.Q.A.61 388 442 100
			
87303.BAM.84 657 943 790	87303.BAE.84 657 946 790	920-87303.QMI.A.FL.61 388 448 100	920-87303.Q.A.FL.61 388 443 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Éclairage prises

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples

Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double

Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple

Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 23

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



87023.QMI.A.61
657 320 100

87023.QX.54.A.61
657 321 100

87023.Q.A.61
657 326 100

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 41 mm



87023.QMI.A.61.84
657 890 100

87023.Q.A.61.84
657 896 100

Prise double type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Parallèle

87223.QMI.A.61
657 380 100

87223.QX.54.A.61
657 381 100

87223.Q.A.61
657 386 100

Prise double type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87223.QMI.A.61.84
657 930 100

87223.Q.A.61.84
657 936 100

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Parallèle

87323.QMI.A.61
657 390 100

87323.QX.54.A.61
657 391 100

87323.Q.A.61
657 396 100

1 prise séparée

87323.QMI.A.S.61
657 400 100

87323.QX.54.A.S.61
657 401 100

87323.Q.A.S.61
657 406 100

Prise triple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87323.QMI.A.61.84
657 950 100

87323.Q.A.61.84
657 956 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
87023.BAM 657 323 790	87023.BAE 657 326 790	920-87023.QMI.A.61 388 396 100	920-87023.Q.A.61 388 394 100
			
87023.BAM.84 657 893 790	87023.BAE.84 657 896 790	920-87023.QMI.A.FL.61 388 397 100	920-87023.Q.A.FL.61 388 395 100
			
87223.BAM 657 383 790	87223.BAE 657 386 790	920-87223.QMI.A.61 388 438 100	920-87223.Q.A.61 388 436 100
			
87223.BAM.84 657 933 790	87223.BAE.84 657 936 790	920-87223.QMI.A.FL.61 388 439 100	920-87223.Q.A.FL.61 388 437 100
			
87323.BAM 657 393 790	87323.BAE 657 396 790	920-87323.QMI.A.61 388 455 100	920-87323.Q.A.61 388 452 100
87323.BAM.S 657 403 790	87323.BAE.S 657 406 790	920-87323.QMI.A.S.61 388 457 100	920-87323.Q.A.S.61 388 454 100
			
87323.BAM.84 657 953 790	87323.BAE.84 657 956 790	920-87323.QMI.A.FL.61 388 456 100	920-87323.Q.A.FL.61 388 453 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Éclairage prises

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples

Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double

Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple

Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 15

Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 50 mm ■ Profondeur
40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm ■
BAE: Profondeur 39 mm

Avec bornes enfichables

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir



8715.QMI.A.61
657 330 100

Noir: changer le code ..60

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir



8715.QX.54.A.61
657 331 100

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons



8715.Q.A.61
657 336 100

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 25

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 50 mm ■ Profondeur
40 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm ■
BAE: Profondeur 41 mm

Avec bornes enfichables

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir



8725.QMI.A.ST.61
657 450 100

Noir: changer le code ..60

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir



8725.QX.54.A.ST.61
657 451 100

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons



8725.Q.A.ST.61
657 456 100

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prise SCHUKO

Prise SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Disque frontale 60 mm, pour découpe
58 mm ■ Profondeur 38 mm ■ QX.54.A:
Hauteur 55 mm

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir



8719-A.QMI.A.61
630 000 100

Noir: changer le code ..60

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir



8719-A.QX.54.A.61
630 001 100

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir



8719-A.Q.A.61
630 006 100

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
8715.BAM 657 333 790	8715.BAE 657 336 790	920-8715.QMI.A.61 388 415 100	920-8715.Q.A.61 388 414 100
Noir: changer le code ..60 Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
8725.BAM.ST 657 453 790	8725.BAE.ST 657 456 790	920-8725.QMI.A.61 388 441 100	920-8725.Q.A.61 388 440 100
Noir: changer le code ..60 Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
8719-A.BAM 630 003 790	8719-A.BAE 630 006 790	920-8719-A.QMI.A.61 378 379 100	920-8719-A.Q.A.61 378 400 100
Noir: changer le code ..60			

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaison USB/T13

USB A+C/T13 Combinaison 3.0A ■
230 V AC ■ Courant de sortie max.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Possi-
ble de connecter 2 appareils en parallèle
■ Consommation (en veille) max.
100 mW ■ Protection contre la surchar-
ge et résistant au court-circuit ■ 2 pri-
ses USB type A et type C ■ Tension de
sortie 5 V DC ±5% ■ Avec bornes en-
fichables ■ Disque frontale 60 mm,
pour découpe 58 mm ■ Profondeur
41 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



8780.AC-A.QMI.A.61
960 050 100



8780.AC-A.QX.54.A.61
960 051 100



8780.AC-A.Q.A.61
960 056 100

USB C+C/T13 Combinaison 3.0A ■
230 V AC ■ Courant de sortie max.
1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Possi-
ble de connecter 2 appareils en parallèle
■ Consommation (en veille) max.
100 mW ■ Protection contre la surchar-
ge et résistant au court-circuit ■ 2 pri-
ses USB type C ■ Tension de sortie
5 V DC ±5% ■ Avec bornes enfichables
■ Disque frontale 60 mm, pour découpe
58 mm ■ Profondeur 41 mm ■ QX.54.A:
Hauteur 55 mm



8780.CC-A.QMI.A.61
960 060 100

Noir: changer le code ..60



8780.CC-A.QX.54.A.61
960 061 100



8780.CC-A.Q.A.61
960 066 100

STANDARDdue
Prise de charge USB
Système de fixation SNAPFIX®

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
sommation (en veille) max. 100 mW ■
Protection contre la surcharge et résis-
tant au court-circuit ■ 1 x USB type A,
1 x USB type C ■ Avec bornes enfichab-
les ■ Disque frontale 53 mm, pour dé-
coupe 50 mm ■ Profondeur 41 mm ■
QX.54.A: Hauteur 55 mm



1540.AC-A.QMI.A.61
960 030 100



1540.AC-A.QX.54.A.61
960 031 100



1540.AC-A.Q.A.61
960 036 100

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
sommation (en veille) max. 100 mW ■
Protection contre la surcharge et résis-
tant au court-circuit ■ 2 prises USB type
C ■ Avec bornes enfichables ■ Disque
frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■
Profondeur 41 mm ■ QX.54.A: Hauteur
55 mm



1540.CC-A.QMI.A.61
960 040 100

Noir: changer le code ..60



1540.CC-A.QX.54.A.61
960 041 100



1540.CC-A.Q.A.61
960 046 100

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



8780.AC-A.BAM
960 053 790



8780.AC-A.BAE
960 056 790



920-8780.AC.QMI.A.61
388 466 100



920-8780.AC.Q.A.61
388 465 100



8780.CC-A.BAM
960 063 790



8780.CC-A.BAE
960 066 790



920-8780.CC.QMI.A.61
388 468 100



920-8780.CC.Q.A.61
388 467 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



1540.AC-A.BAM
960 033 790



1540.AC-A.BAE
960 036 790



920-1540.AC.QMI.A.61
388 127 100



920-1540.AC.Q.A.61
388 126 100



1540.CC-A.BAM
960 043 790



1540.CC-A.BAE
960 046 790



920-1540.CC.QMI.A.61
388 129 100



920-1540.CC.Q.A.61
388 128 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Boîtes de dérivation, de raccordement, obturateurs	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Boîte de dérivation 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon- deur 12 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm			
	1700-5.QMI.A.61 145 030 100	1700-5.QX.54.A.61 145 031 100	1700-5.Q.A.61 145 036 100
Boîte de raccordement 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 7 mm ■ QX.54.A: Hauteur 56 mm			
	1900-5.QMI.A.61 145 050 100	1900-5.QX.54.A.61 145 051 100	1900-5.Q.A.61 145 056 100
Boîte de raccordement sans bornes ■ Utilisable comme boîte de passage pour câble d'haut-parleur ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 7 mm ■ QX.54.A: Hauteur 56 mm			
	1900-0.QMI.A.61 145 040 100	1900-0.QX.54.A.61 145 041 100	1900-0.Q.A.61 145 046 100
Obturateur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 12 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm			
	751.QMI.A.61 388 000 100	751.QX.54.A.61 388 001 100	751.Q.A.61 388 006 100
Obturateur ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 12 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm			
	751-60.QMI.A.61 388 530 100	751-60.QX.54.A.61 388 531 100	751-60.Q.A.61 388 536 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
1700-5.BAM 145 033 790	1700-5.BAE 145 036 790	920-1700.QMI.A.61 388 131 100	920-1700.Q.A.61 388 130 100
			
1900-5.BAM 145 053 790	1900-5.BAE 145 056 790	920-1900.QMI.A.61 388 133 100	920-1900.Q.A.61 388 132 100
			
1900-0.BAM 145 043 790	1900-0.BAE 145 046 790	920-1900.QMI.A.61 388 133 100	920-1900.Q.A.61 388 132 100
			
751.BAM 388 003 790	751.BAE 388 006 790	920-751.QMI.A.61 388 369 100	920-751.Q.A.61 388 368 100
			
751.BAM 388 003 790	751.BAE 388 006 790	920-751-60.QMI.A.61 388 551 100	920-751-60.Q.A.61 388 550 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir



Combinaison ■ Verticale ■ 150 x 90 mm

Vide - Contact à poussoir de sonnerie
fermeture 1 L ■ Profondeur 35 mm

7500/1262.QMI.A.2X1.61
863 070 100

Vide - Prise simple type 13 ■ Profondeur
41 mm

7500/87003.QMI.A.2X1.61
657 960 100

Vide - Petite combinaison inverseur
3/1 L / prise simple type 13 ■ Profon-
deur 40 mm

7500/87063.QMI.A.2X1.61
382 040 100

Vide - Prise triple type 13 ■ Profondeur
40 mm

7500/87303.QMI.A.2X1.61
657 083 100

Noir: changer le code ..60

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir



Combinaison ■ Verticale ■ 150 x 90 mm

2 x Interrupteur à poussoir inverseur
3/1 L ■ Profondeur 27 mm

7563/7563.QMI.A.2X1.61
382 080 100

Interrupteur à poussoir double série
1/1 L - Interrupteur à poussoir inverseur
3/1 L ■ Profondeur 27 mm

7561/7563.QMI.A.2X1.61
382 050 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L
- Prise simple type 13 ■ Profondeur
41 mm

7563/87003.QMI.A.2X1.61
382 110 100

Interrupteur à poussoir double série
1/1 L - Prise simple type 13 ■ Profondeur
41 mm

7561/87003.QMI.A.2X1.61
382 060 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L
- Petite combinaison inverseur 3/1 L /
prise simple type 13 ■ Profondeur
40 mm

7563/87063.QMI.A.2X1.61
382 160 100

Interrupteur à poussoir double série
1/1 L - Petite combinaison inverseur
3/1 L / prise simple type 13 ■ Profon-
deur 40 mm

7561/87063.QMI.A.2X1.61
382 070 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir



Combinaison ■ Verticale ■ 150 x 90 mm

Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Contact à poussoir lumineux, fermeture-ouverture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ■ Profondeur 35 mm

1262/7563.ARL.QMI.A.LV.61.34
863 060 100

Contact à poussoir lumineux fermeture-ouverture - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ■ Profondeur 35 mm

7563.ARL/1262.QMI.A.LV.61.34
382 260 100

Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Prise simple type 13 ■ Profondeur 41 mm

7563.AR/87003.QMI.A.2X1.61
382 270 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13 ■ Profondeur 40 mm

7563/87303.QMI.A.2X1.61
382 240 100

Interrupteur pour stores 1 canal - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13 ■ Profondeur 40 mm

7592.AV/87063.QMI.A.2X1.61
382 290 100

Interrupteur pour stores 1 canal - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L ■ Profondeur 27 mm

7592.AV/7563.QMI.A.2X1.61
382 280 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
horizontal

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir

QMI.A
Blanc+noir



Combinaison ■ Horizontale ■
90 x 150 mm

Vide - Prise triple type 13 ■ Profondeur 40 mm

7500/87303.QMI.A.1X2.61
657 073 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 ■ Profondeur 41 mm

7563/87003.QMI.A.1X2.61
382 090 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13 ■ Profondeur 40 mm

7563/87303.QMI.A.1X2.61
382 200 100

Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 23 ■ Profondeur 41 mm

7563/87323.QMI.A.1X2.61
382 250 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Thermostats	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm			
	4250.QMI.A.61 539 410 100		4250.Q.A.61 539 416 100
Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm			
	4250-24.QMI.A.61 539 400 100		4250-24.Q.A.61 539 406 100
Thermostat ■ Avec interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 10 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm			
	4251.QMI.A.61 539 420 100		4251.Q.A.61 539 426 100
Thermostat ■ Avec interrupteur chauffage/refroidissement, pour servomoteurs conventionnelles ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 34 mm			
	4254.QMI.A.61 539 430 100		4254.Q.A.61 539 436 100
Thermostat ■ Pour chauffages par le sol électriques ■ Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Zone de température du capteur +10 °C à +40 °C ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 38 mm			
	4271.QMI.A.61 539 440 100		4271.Q.A.61 539 446 100
Thermostat ■ Avec limiteur de température, pour chauffages par le sol ■ Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Température ambiante +5 °C à +30 °C ■ Température de sol +20 °C à +50 °C ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 38 mm			
	4275.QMI.A.61 539 450 100		4275.Q.A.61 539 456 100
	Noir: changer le code ..60		

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir
			
4250.BAM 539 413 790	4250.BAE 539 416 790	920-4250.QMI.A.61 388 169 100	920-4250.Q.A.61 388 168 100
			
4250-24.BAM 539 403 790	4250-24.BAE 539 406 790	920-4250.QMI.A.61 388 169 100	920-4250.Q.A.61 388 168 100
			
4251.BAM 539 423 790	4251.BAE 539 426 790	920-4251.QMI.A.61 388 171 100	920-4251.Q.A.61 388 170 100
			
4254.BAM 539 433 790	4254.BAE 539 436 790	920-4254.QMI.A.61 388 173 100	920-4254.Q.A.61 388 172 100
			
4271.BAM 539 443 790	4271.BAE 539 446 790	920-4271.QMI.A.61 388 175 100	920-4271.Q.A.61 388 174 100
			
4275.BAM 539 453 790	4275.BAE 539 456 790	920-4275.QMI.A.61 388 177 100	920-4275.Q.A.61 388 176 100

Noir: changer le code ..60

Capteur de température

Système modul.

Composants

Capteur de température (CTN) externe ■ Pour thermostats pour chauffages par le sol électriques ■ Capteur de température recharge pour thermostats type 4271, 4272, 4275 et 4277 ■ Avec capteur (long. 20 mm, ø 7,8 mm) et câble (PVC, 2 x 0,75 mm², long. 4 m) ■ Résistance nominale (à 25 °C) 33 kΩ



4200.NTC
439 900 000

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Variateur universel LED	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons

Variateur universel rotatif LED ■ Illumi-
nable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Pour lampes LED variables ■ Pour lam-
pes à incandescence et lampes halo-
gènes BT ■ Pour transformateurs con-
ventionnels et électroniques ■ Mode de
charge mixte de transformateurs élect-
roniques et conventionnels n'est pas
possible ■ Luminosité minimale et ma-
ximale réglable ■ Avec contact de com-
mutation pour contact inverseur ■
Disque frontale 53 mm, pour découpe
50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A:
Hauteur 65 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/
capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

40200.LED.QMI.A.61
348 330 100

40200.LED.QX.54.A.61
348 331 100

40200.LED.Q.A.61
348 336 100

Variateur universel rotatif LED ■ Lumi-
neux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes
LED variables ■ Pour lampes à incande-
scence et lampes halogènes BT ■ Pour
transformateurs conventionnels et
électroniques ■ Mode de charge mixte
de transformateurs électroniques et
conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec contact de commutation
pour contact inverseur ■ Disque fronta-
le 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Pro-
fondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur
65 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/
capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■
Avec LED blanc 1,0 mA

40200.LED.QMI.A.61.14
348 400 100

40200.LED.QX.54.A.61.14
348 401 100

40200.LED.Q.A.61.14
348 406 100

Noir: changer le code ..60

Variateur universel LED	Appareil monté
	Module

Module de variateur universel LED ■
Pour lampes LED variables ■ Pour lam-
pes à incandescence et lampes halo-
gènes BT ■ commandable par contacts
à poussoir externes ■ pour la montage
derrière contact à poussoir électromé-
canique ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour trans-
formateurs conventionnels et électro-
niques ■ Mode de charge mixte de
transformateurs électroniques et con-
ventionnels n'est pas possible ■ Lumi-
nosité minimale et maximale réglable



5-200 W ohmique, 5-200 VA inductive/
capacitive, 4-100 W/VA lampes LED

40200.LED.EB
348 210 550

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir



40200.LED.BAM
348 333 790



40200.LED.BAE
348 336 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40200.LED.BAM.14
348 403 790



40200.LED.BAE.14
348 406 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Éclairage variateurs

Système modul.

Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®
Variateurs universel****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif

40420.RLC.QMI.A.61
348 350 100

40420.RLC.QX.54.A.61
348 351 100

40420.RLC.Q.A.61
348 356 100

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40420.RLC.QMI.A.61.14
348 500 100

40420.RLC.QX.54.A.61.14
348 501 100

40420.RLC.Q.A.61.14
348 506 100

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif

40600.RLC.QMI.A.61
348 380 100

40600.RLC.QX.54.A.61
348 381 100

40600.RLC.Q.A.61
348 386 100

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RLC.QMI.A.61.14
348 630 100

40600.RLC.QX.54.A.61.14
348 631 100

40600.RLC.Q.A.61.14
348 636 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



40420.RLC.BAM
348 353 790



40420.RLC.BAE
348 356 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40420.RLC.BAM.14
348 503 790



40420.RLC.BAE.14
348 506 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100



40600.RLC.BAM.14
348 383 790



40600.RLC.BAE.14
348 386 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40600.RLC.BAM.14
348 633 790



40600.RLC.BAE.14
348 636 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Éclairage variateurs

Système modul.

Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®****Variateurs par commande de phase****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Variateur rotatif par commande de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif

40600.RL.QMI.A.61
348 390 100

40600.RL.QX.54.A.61
348 391 100

40600.RL.Q.A.61
348 396 100

Variateur rotatif par commande de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif

40600.RL.QMI.A.61.14
348 680 100

40600.RL.QX.54.A.61.14
348 681 100

40600.RL.Q.A.61.14
348 686 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	QMI.A	Q.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir



40600.RL.BAM
348 393 790



40600.RL.BAE
348 396 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40600.RL.BAM.14
348 683 790

Autres couleurs LED: changer le code



40600.RL.BAE.14
348 686 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100

Noir: changer le code ..60



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100

Éclairage variateurs

Système modul.

Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Fusibles de rech.

Système modul.

Pièces détachées

Porte-fusible avec fusible ■ Pour variateur rotatif 40600.RL et 40600.1-10V



906-40600.RL.1-10V 377 419 000
--

Table des couleurs LED

Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARD**Système de fixation SNAPFIX®
Variateurs par interruption de phase****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif

40300.RC.QMI.A.61
348 340 100

40300.RC.QX.54.A.61
348 341 100

40300.RC.Q.A.61
348 346 100

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40300.RC.QMI.A.61.14
348 450 100

40300.RC.QX.54.A.61.14
348 451 100

40300.RC.Q.A.61.14
348 456 100

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif

40600.RC.QMI.A.61
348 370 100

40600.RC.QX.54.A.61
348 371 100

40600.RC.Q.A.61
348 376 100

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RC.QMI.A.61.14
348 550 100

40600.RC.QX.54.A.61.14
348 551 100

40600.RC.Q.A.61.14
348 556 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



40300.RC.BAM
348 343 790



40300.RC.BAE
348 346 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40300.RC.BAM.14
348 453 790



40300.RC.BAE.14
348 456 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100



40600.RC.BAM
348 373 790



40600.RC.BAE
348 376 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40600.RC.BAM.14
348 553 790



40600.RC.BAE.14
348 556 790



920-40000.QMI.A.SL.61
388 165 100



920-40000.Q.A.SL.61
388 163 100

Autres couleurs LED: changer le code

Noir: changer le code ..60

Éclairage variateurs

Système modul.

Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Table des couleurs LED

Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Potentiomètre de puissance DALI	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour le pilotage de ballasts DALI ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Plusieurs stations de commandes possibles ■ Profondeur 33 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm			
Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI	40085.DALI.QMI.A.61 348 310 100	40085.DALI.QX.54.A.61 348 311 100	40085.DALI.Q.A.61 348 316 100
Potentiomètre/Variateur de puissance DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Appareil individuel ■ Pour le pilotage de ballasts DALI ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Profondeur 33 mm ■ QX.54.A: Profondeur 26 mm			
Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI	40085.DALI.D2.QMI.A.61 348 320 100 Noir: changer le code ..60	40085.DALI.D2.QX.54.A.61 348 321 100	40085.DALI.D2.Q.A.61 348 326 100
STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Régulateur rotatif 1-10 V	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Régulateur rotatif 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes fluorescentes avec BE ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Inversion pas possible ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 66 mm			
10 BE max. (1 tube 36 W)	40600.1-10V.QMI.A.61 348 360 100 Noir: changer le code ..60	40600.1-10V.QX.54.A.61 348 361 100	40600.1-10V.Q.A.61 348 366 100
STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Régulateur de vitesse	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 37 mm ■ QX.54.A: Hauteur 65 mm			
Démarrage à tension maximale, réglable	40060.FAN.QMI.A.61 348 300 100 Noir: changer le code ..60	40060.FAN.QX.54.A.61 348 301 100	40060.FAN.Q.A.61 348 306 100

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



40085.DALI.BAM
348 313 790



40085.DALI.BAE
348 316 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



40085.DALI.D2.BAM
348 323 790



40085.DALI.D2.BAE
348 326 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement		Pièces détachées
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir	Fusible de rech.



40600.1-10V.BAM
348 363 790



40600.1-10V.BAE
348 366 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100



906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



40060.FAN.BAM
348 303 790



40060.FAN.BAE
348 306 790



920-40060.QMI.A.61
388 167 100



920-40060.Q.A.61
388 166 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Signal lumineux

Appareils montés

Encastré

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Signal lumineux ■ 250 V, 7 W ■ Sans
lentille, sans lampe néon ou lampe à
incandescence ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 44 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



652.QMI.A.61
455 110 100

652.QX.54.A.61
455 111 100

652.Q.A.61
455 116 100

Noir: changer le code ..60

Signal lumineux, accessoires

Système modulaire

Pièces détachées éclairage

**Lentille semi-haute pour signal
limineux**



transparent (calotte)

652.Q.A.TH.109
275 001 100

jaune (calotte)

652.Q.A.TH.30
275 001 240

rouge (calotte)

652.Q.A.TH.40
275 001 210

vert (calotte)

652.Q.A.TH.80
275 001 260

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

QMI.A
Blanc+noir

Q.A
Blanc+noir



920-652.QMI.A.61
388 549 100

920-652.Q.A.61
388 548 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®****Détecteur de mouvement pirios 180 R****eco & eco plus**

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 11 mm ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 35 mm ■ QX.54.A: Hauteur 61 mm

Appareils montés**Encastré**

QMI.A
Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
Blanc+noir

Système modulaire**Composants**

Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons



54180.R.QMI.A.L.61
545 210 100



54180.R.QX.54.A.L.61
545 211 100



54180.R.Q.A.L.61
545 216 100

Détecteur de mouvement pirios 180 R

eco plus ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Fonction de poussoir: ENCL/DECL, ENCL permanent / DECL permanent ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Mode automatique ou semi-automatique ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 14 mm ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 33 mm ■ QX.54.A: Hauteur 61 mm



54180.RT.QMI.A.L.61
545 220 100



54180.RT.QX.54.A.L.61
545 221 100



54180.RT.Q.A.L.61
545 226 100

Détecteur de mouvement avec poussoir

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue**Système de fixation à baïonnette****Détecteur de mouvement pirios 360 R eco****Appareil monté****Encastré**

QMI
Blanc+noir

Accessoires**Détecteur de mouvement pirios 360 R**

eco ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 6 m, tangentiel ø 12 m ■ Saillie au mur 15 mm ■ Profondeur 34 mm



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

54360.R.QMI.O.61
535 028 000

Set de réduction pour détecteur de

mouvement ■ Pour pirios 360 R eco ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection



54360.SET
535 091 000

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement		Accessoires
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir	Set de réduction



54180.R.BAM.L
545 213 790



54180.R.BAE.L
545 216 790



920-54180.QMI.A.L.61
388 185 100



920-54180.Q.A.L.61
388 184 100



54180.SET
535 090 000



54180.RT.BAM.L
545 223 790



54180.RT.BAE.L
545 226 790



920-54180.T.QMI.A.L.61
388 187 100



920-54180.T.Q.A.L.61
388 186 100



54180.SET
535 090 000

Noir: changer le code ..60

Accessoire

App

App Feller pirios eco ■ L'innovante app Feller pirios eco transforme les smartphones et tablettes en télécommande de configuration de vos appareils pirios eco ■ Grâce à un concept de commande simple et intuitif, configurer le détecteur de mouvement pirios eco devient un jeu d'enfant ■ La transmission de données s'effectue via l'écran du smartphone ■ Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire



STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■
1 contact de commutation, 10 A,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3401.1.QMI.A.61
331 240 100

3401.2.S1.QMI.A.61
331 260 100

3401.1.W.QMI.A.61
331 250 100

3401.2.S1.W.QMI.A.61
331 270 100

3401.1.QX.54.A.61
331 241 100

3401.2.S1.QX.54.A.61
331 261 100

3401.1.W.QX.54.A.61
331 251 100

3401.2.S1.W.QX.54.A.61
331 271 100

3401.1.Q.A.61
331 246 100

3401.2.S1.Q.A.61
331 266 100

3401.1.W.Q.A.61
331 256 100

3401.2.S1.W.Q.A.61
331 276 100

**Interrupteur à poussoir Wiser 2 ca-
naux** ■ 2 contacts de commutation,
10 A chacun, max. 16 A par appareil,
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED
200 VA / lampes halogènes BT avec
transfo conventionnel 1500 VA / lam-
pes halogènes BT avec transfo électro-
nique 600 VA / ballasts électroniques
BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3402.2.QMI.A.61
331 280 100

3402.2.W.QMI.A.61
331 290 100

3402.2.QX.54.A.61
331 281 100

3402.2.W.QX.54.A.61
331 291 100

3402.2.Q.A.61
331 286 100

3402.2.W.Q.A.61
331 296 100

Variateur universel LED Wiser 1 canal
■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-
glables avec source lumineuse BT (ha-
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge
mixin de transformateurs électroniques
et conventionnels n'est pas possible ■
Luminosité minimale et maximale ré-
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-
lairé par LED intégrée ■ Profondeur
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3406.2.QMI.A.61
331 360 100

3406.4.S.QMI.A.61
331 380 100

3406.2.W.QMI.A.61
331 370 100

3406.4.S.W.QMI.A.61
331 390 100

3406.2.QX.54.A.61
331 361 100

3406.4.S.QX.54.A.61
331 381 100

3406.2.W.QX.54.A.61
331 371 100

3406.4.S.W.QX.54.A.61
331 391 100

3406.2.Q.A.61
331 366 100

3406.4.S.Q.A.61
331 386 100

3406.2.W.Q.A.61
331 376 100

3406.4.S.W.Q.A.61
331 396 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3407.4.QMI.A.61
331 400 100

3407.4.W.QMI.A.61
331 410 100

3407.4.QX.54.A.61
331 401 100

3407.4.W.QX.54.A.61
331 411 100

3407.4.Q.A.61
331 406 100

3407.4.W.Q.A.61
331 416 100

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3411.2.QMI.A.61
331 420 100

3411.4.S.QMI.A.61
331 440 100

3411.2.W.QMI.A.61
331 430 100

3411.4.S.W.QMI.A.61
331 450 100

3411.2.QX.54.A.61
331 421 100

3411.4.S.QX.54.A.61
331 441 100

3411.2.W.QX.54.A.61
331 431 100

3411.4.S.W.QX.54.A.61
331 451 100

3411.2.Q.A.61
331 426 100

3411.4.S.Q.A.61
331 446 100

3411.2.W.Q.A.61
331 436 100

3411.4.S.W.Q.A.61
331 456 100

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3404.2.QMI.A.61
331 300 100

3404.4.S.QMI.A.61
331 320 100

3404.2.W.QMI.A.61
331 310 100

3404.4.S.W.QMI.A.61
331 330 100

3404.2.QX.54.A.61
331 301 100

3404.4.S.QX.54.A.61
331 321 100

3404.2.W.QX.54.A.61
331 311 100

3404.4.S.W.QX.54.A.61
331 331 100

3404.2.Q.A.61
331 306 100

3404.4.S.Q.A.61
331 326 100

3404.2.W.Q.A.61
331 316 100

3404.4.S.W.Q.A.61
331 336 100

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3405.4.QMI.A.61
331 340 100

3405.4.W.QMI.A.61
331 350 100

3405.4.QX.54.A.61
331 341 100

3405.4.W.QX.54.A.61
331 351 100

3405.4.Q.A.61
331 346 100

3405.4.W.Q.A.61
331 356 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARD
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Station secondaire Wiser 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.1.QMI.A.61
331 000 100

3400.2.S1.QMI.A.61
331 090 100

3400.1.W.QMI.A.61
331 030 100

3400.2.S1.W.QMI.A.61
331 100 100

3400.1.QX.54.A.61
331 001 100

3400.2.S1.QX.54.A.61
331 091 100

3400.1.W.QX.54.A.61
331 031 100

3400.2.S1.W.QX.54.A.61
331 101 100

3400.1.Q.A.61
331 006 100

3400.2.S1.Q.A.61
331 096 100

3400.1.W.Q.A.61
331 036 100

3400.2.S1.W.Q.A.61
331 106 100

Station secondaire Wiser 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.QMI.A.61
331 060 100

3400.2.W.QMI.A.61
331 130 100

3400.2.QX.54.A.61
331 061 100

3400.2.W.QX.54.A.61
331 131 100

3400.2.Q.A.61
331 066 100

3400.2.W.Q.A.61
331 136 100

Station secondaire Wiser variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.D.QMI.A.61
331 040 100

3400.4.DS.QMI.A.61
331 160 100

3400.2.D.W.QMI.A.61
331 050 100

3400.4.DS.W.QMI.A.61
331 170 100

3400.2.D.QX.54.A.61
331 041 100

3400.4.DS.QX.54.A.61
331 161 100

3400.2.D.W.QX.54.A.61
331 051 100

3400.4.DS.W.QX.54.A.61
331 171 100

3400.2.D.Q.A.61
331 046 100

3400.4.DS.Q.A.61
331 166 100

3400.2.D.W.Q.A.61
331 056 100

3400.4.DS.W.Q.A.61
331 176 100

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.DD.QMI.A.61
331 140 100

3400.4.DD.W.QMI.A.61
331 150 100

3400.4.DD.QX.54.A.61
331 141 100

3400.4.DD.W.QX.54.A.61
331 151 100

3400.4.DD.Q.A.61
331 146 100

3400.4.DD.W.Q.A.61
331 156 100

Station secondaire Wiser stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.M.QMI.A.61
331 070 100

3400.4.MS.QMI.A.61
331 200 100

3400.2.M.W.QMI.A.61
331 080 100

3400.4.MS.W.QMI.A.61
331 210 100

3400.2.M.QX.54.A.61
331 071 100

3400.4.MS.QX.54.A.61
331 201 100

3400.2.M.W.QX.54.A.61
331 081 100

3400.4.MS.W.QX.54.A.61
331 211 100

3400.2.M.Q.A.61
331 076 100

3400.4.MS.Q.A.61
331 206 100

3400.2.M.W.Q.A.61
331 086 100

3400.4.MS.W.Q.A.61
331 216 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

Station secondaire Wiser stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.MM.QMI.A.61
331 180 100

3400.4.MM.W.QMI.A.61
331 190 100

3400.4.MM.QX.54.A.61
331 181 100

3400.4.MM.W.QX.54.A.61
331 191 100

3400.4.MM.Q.A.61
331 186 100

3400.4.MM.W.Q.A.61
331 196 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN

Blanc+noir

Avec WLAN

Blanc+noir

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.1.S1.QMI.A.61
331 010 100

3400.1.S1.W.QMI.A.61
331 020 100

3400.1.S1.QX.54.A.61
331 011 100

3400.1.S1.W.QX.54.A.61
331 021 100

3400.1.S1.Q.A.61
331 016 100

3400.1.S1.W.Q.A.61
331 026 100

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.VS.QMI.A.61
331 110 100

3400.2.VS.W.QMI.A.61
331 120 100

3400.2.VS.QX.54.A.61
331 111 100

3400.2.VS.W.QX.54.A.61
331 121 100

3400.2.VS.Q.A.61
331 116 100

3400.2.VS.W.Q.A.61
331 126 100

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.S4.QMI.A.61
331 220 100

3400.4.S4.W.QMI.A.61
331 230 100

3400.4.S4.QX.54.A.61
331 221 100

3400.4.S4.W.QX.54.A.61
331 231 100

3400.4.S4.Q.A.61
331 226 100

3400.4.S4.W.Q.A.61
331 236 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BAM
331 243 790

3401.B.BAE
331 246 790

926-3401.1.A.QMI.61
333 560 100

926-3401.2.S1.A.QMI.61
333 580 100

926-3401.1.W.B.QMI.61
333 780 100

926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
333 790 100

3401.B.BAM
331 243 790

3401.B.BAE
331 246 790

926-3401.1.A.Q.61
333 566 100

926-3401.2.S1.A.Q.61
333 586 100

926-3401.1.W.B.Q.61
333 786 100

926-3401.2.S1.W.B.Q.61
333 796 100

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BAM
331 283 790

3402.B.BAE
331 286 790

926-3402.2.A.QMI.61
333 600 100

926-3402.2.W.B.QMI.61
333 920 100

3402.B.BAM
331 283 790

3402.B.BAE
331 286 790

926-3402.2.A.Q.61
333 606 100

926-3402.2.W.B.Q.61
333 926 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BAM
331 363 790

3406.B.BAE
331 366 790

926-3406.2.A.QMI.61
333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
333 970 100

3406.B.BAM
331 363 790

3406.B.BAE
331 366 790

926-3406.2.A.Q.61
333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
333 976 100

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BAM
331 403 790

3407.B.BAE
331 406 790

926-3407.4.A.QMI.61
333 730 100

926-3407.4.W.B.QMI.61
333 980 100

3407.B.BAM
331 403 790

3407.B.BAE
331 406 790

926-3407.4.A.Q.61
333 736 100

926-3407.4.W.B.Q.61
333 986 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène

Blanc+noir

Avec scène

Blanc+noir

Unité fonctionnelle variateur DALI
Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■
 230 V AC, pour la commande des BE
 DALI ■ Fonctionnel avec commande
 Wiser ■ Alimentation de tension pour
 max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-
 fichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BAM
 331 423 790

3411.B.BAE
 331 426 790

926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100

926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100

926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100

926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100

3411.B.BAM
 331 423 790

3411.B.BAE
 331 426 790

926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100

926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100

926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100

926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3404.B.BAM
 331 303 790

3404.B.BAE
 331 306 790

926-3404.2.A.QMI.61
 333 620 100

926-3404.4.S.A.QMI.61
 333 640 100

926-3404.2.W.B.QMI.61
 333 930 100

926-3404.4.S.W.B.QMI.61
 333 940 100

3404.B.BAM
 331 303 790

3404.B.BAE
 331 306 790

926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100

926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100

926-3404.2.W.B.Q.61
 333 936 100

926-3404.4.S.W.B.Q.61
 333 946 100

Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
 Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec
 interrupteur fin de course (volets rou-
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3405.B.BAM
 331 343 790

3405.B.BAE
 331 346 790

926-3405.4.A.QMI.61
 333 660 100

926-3405.4.W.B.QMI.61
 333 950 100

3405.B.BAM
 331 343 790

3405.B.BAE
 331 346 790

926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100

926-3405.4.W.B.Q.61
 333 956 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
 système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec comman-
 de Wiser ■ Point de contrôle supplé-
 mentaire pour le contrôle d'un système
 Wiser, assignable de manière flexible ■
 Avec bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3400.B.BAM
 331 003 790



3400.B.BAE
 331 006 790

Système modulaire

Mécanismes

BAM
 Avec plaque de
 fixation

BAE
 Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène
 Blanc+noir

Avec scène
 Blanc+noir

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène
 Blanc+noir

Avec scène
 Blanc+noir

Commande interrupteur à poussoir
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité
 fonctionnelle Wiser ■ Se compose de
 set de recouvrement et module de
 commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.QMI.61
 333 560 100
926-3401.1.A.Q.61
 333 566 100



926-3401.2.S1.A.QMI.61
 333 580 100
926-3401.2.S1.A.Q.61
 333 586 100



926-3401.1.W.B.QMI.61
 333 780 100
926-3401.1.W.B.Q.61
 333 786 100



926-3401.2.S1.W.B.QMI.61
 333 790 100
926-3401.2.S1.W.B.Q.61
 333 796 100

Commande interrupteur à poussoir
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec
 unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose
 de set de recouvrement et module de
 commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.QMI.61
 333 600 100
926-3402.2.A.Q.61
 333 606 100



926-3402.2.W.B.QMI.61
 333 920 100
926-3402.2.W.B.Q.61
 333 926 100

Commande variateur Wiser 1 canal ■
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle
 Wiser ■ Se compose de set de recou-
 vrement et module de commande ■ Éc-
 lairé par LED intégrée



926-3406.2.A.QMI.61
 333 680 100
926-3406.2.A.Q.61
 333 686 100



926-3406.4.S.A.QMI.61
 333 710 100
926-3406.4.S.A.Q.61
 333 716 100



926-3406.2.W.B.QMI.61
 333 960 100
926-3406.2.W.B.Q.61
 333 966 100



926-3406.4.S.W.B.QMI.61
 333 970 100
926-3406.4.S.W.B.Q.61
 333 976 100

Commande variateur Wiser 2 canaux
 ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle
 Wiser ■ Se compose de set de recou-
 vrement et module de commande ■ Éc-
 lairé par LED intégrée



926-3407.4.A.QMI.61
 333 730 100
926-3407.4.A.Q.61
 333 736 100



926-3407.4.W.B.QMI.61
 333 980 100
926-3407.4.W.B.Q.61
 333 986 100

Commande interrupteur pour stores
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité
 fonctionnelle Wiser ■ Se compose de
 set de recouvrement et module de
 commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.QMI.61
 333 620 100
926-3404.2.A.Q.61
 333 626 100



926-3404.4.S.A.QMI.61
 333 640 100
926-3404.4.S.A.Q.61
 333 646 100



926-3404.2.W.B.QMI.61
 333 930 100
926-3404.2.W.B.Q.61
 333 936 100



926-3404.4.S.W.B.QMI.61
 333 940 100
926-3404.4.S.W.B.Q.61
 333 946 100

Commande interrupteur pour stores
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec
 unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose
 de set de recouvrement et module de
 commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.QMI.61
 333 660 100
926-3405.4.A.Q.61
 333 666 100



926-3405.4.W.B.QMI.61
 333 950 100
926-3405.4.W.B.Q.61
 333 956 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par
 système

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Commandes

Sans WLAN

Blanc+noir

Avec WLAN Gen. B

Blanc+noir

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec com-
 mande Wiser ■ Point de contrôle supplé-
 mentaire pour le contrôle d'un système
 Wiser, assignable de manière flexible ■
 Avec bornes enfichables ■ Profondeur
 36 mm



3400.B.BAM
 331 003 790

3400.B.BAE
 331 006 790

Commande poussoir scène Wiser

1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonc-
 tionnelle Wiser ■ Se compose de set de
 recouvrement et module de commande
 ■ Le touche de scène vous permet
 d'enregistrer et de rappeler des scènes
 ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.QMI.61
 333 500 100

926-3400.1.S1.W.B.QMI.61
 333 750 100

926-3400.1.S1.A.Q.61
 333 506 100

926-3400.1.S1.W.B.Q.61
 333 756 100

Commande poussoir scène Wiser

2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec
 unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose
 de set de recouvrement et module de
 commande ■ Le touche de scène vous
 permet d'enregistrer et de rappeler des
 scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.QMI.61
 333 520 100

926-3400.2.VS.W.B.QMI.61
 333 760 100

926-3400.2.VS.A.Q.61
 333 526 100

926-3400.2.VS.W.B.Q.61
 333 766 100

Commande poussoir scène Wiser

4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonc-
 tionnelle Wiser ■ Se compose de set de
 recouvrement et module de commande
 ■ Le touche de scène vous permet
 d'enregistrer et de rappeler des scènes
 ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.QMI.61
 333 540 100

926-3400.4.S4.W.B.QMI.61
 333 770 100

926-3400.4.S4.A.Q.61
 333 546 100

926-3400.4.S4.W.B.Q.61
 333 776 100

Tous les appareils:
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN
 est nécessaire par
 système

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Wiser by Feller Contrôle de la température ambiante	Appareils montés		Système modulaire	Appareil monté	
			Mécanismes	Commandes	
Capteur de température ambiante Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm	Blanc+noir		BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	Blanc+noir
					
	3400.0.T1.QMI.A.61 331 520 100				
	3400.0.T1.QX.54.A.61 331 521 100				
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm					
			3400.B.BAM 331 003 790	3400.B.BAE 331 006 790	
Commande capteur de température ambiante Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande					
					926-3475.0.T1.A.QMI.A.61 331 540 100
					926-3475.0.T1.A.Q.A.61 331 546 100
Contrôleur de chauffage 6C Wiser ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)					
					3470.B.6.HK 405 000 040

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Wiser by Feller Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wiser ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■ Luminosité 1–100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Module AMD station météo Wiser ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Sans scène
Blanc+noir

Avec scène
Blanc+noir

**Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 1 canal**



920-3401.1.QMI.A.61
388 145 100

920-3401.2.S1.QMI.A.61
388 147 100

Sans cadre de recouvrement

920-3401.1.Q.A.61
388 144 100

920-3401.2.S1.Q.A.61
388 146 100

**Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 2 canaux**



920-3402.2.QMI.A.61
388 149 100

Sans cadre de recouvrement

920-3402.2.Q.A.61
388 148 100

**Set de recouvrement variateur Wiser
1 canal**



920-3406.2.QMI.A.61
388 157 100

920-3406.4.S.QMI.A.61
388 159 100

Sans cadre de recouvrement

920-3406.2.Q.A.61
388 156 100

920-3406.4.S.Q.A.61
388 158 100

**Set de recouvrement variateur Wiser
2 canal**



920-3407.4.QMI.A.61
388 161 100

Sans cadre de recouvrement

920-3407.4.Q.A.61
388 160 100

**Set de recouvrement interrupteur
pour stores Wiser 1 canal**



920-3404.2.QMI.A.61
388 151 100

920-3404.4.S.QMI.A.61
388 153 100

Sans cadre de recouvrement

920-3404.2.Q.A.61
388 150 100

920-3404.4.S.Q.A.61
388 152 100

**Set de recouvrement interrupteur
pour stores Wiser 2 canaux**



920-3405.4.QMI.A.61
388 155 100

Sans cadre de recouvrement

920-3405.4.Q.A.61
388 154 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

**Système modul.
Pièces détachées**

Blanc+noir

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 1 scène**



920-3400.1.S1.QMI.A.61
388 139 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 2 scènes vertical**



920-3400.2.VS.
QMI.A.61
388 141 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.2.VS.Q.A.61
388 140 100

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 4 scènes**



920-3400.4.S4.
QMI.A.61
388 143 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.4.S4.Q.A.61
388 142 100

Tous les appareils:
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code
..60

STANDARDdue Wiser by Feller Touches

Système modulaire Pièces détachées

Blanc+noir Blanc+noir Blanc+noir Blanc+noir Blanc+noir

Touche Wiser



Sans symbole

915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Avec symbole I (Encl.)

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Avec symbole O (Décl.)


915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Avec symbole + (Plus)

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100

Avec symbole – (Moins)

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Avec symbole Flèche Montante

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Avec symbole Flèche Descendante


915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100

Avec symbole Eclairage

915-3400.4.LI.QMI.61
377 270 100

Avec symbole Ventilateur

915-3400.4.VE.QMI.61
377 290 100



Avec symbole Scène 1

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Avec symbole Scène 2

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Avec symbole Scène 3

915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100

Avec symbole Scène 4

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
EASYNET Kit de montage

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■
 Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.QMI.A.61
 974 030 100

1180-028.QX.54.A.61
 974 031 100

1180-028.Q.A.61
 974 036 100

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Capot de sortie oblique ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■
 Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 67 mm



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.QMI.A.SA.61
 974 070 100

1180-028.QX.54.A.SA.61
 974 071 100

1180-028.Q.A.SA.61
 974 076 100

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour quatre modules de raccordement RJ45 S-One ■
 Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



Sans modules de raccordement ■ Quadruple

1180-048.QMI.A.61
 974 050 100

1180-048.QX.54.A.61
 974 051 100

1180-048.Q.A.61
 974 056 100

Noir: changer le code ..60

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+noir



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1180-1.61
977 839 000



783-1180.QMI.SA.SET.61
877 938 100

900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000

Noir: changer le code ..60

EASYNET Modules de raccordement

Système modul. Accessoire

Module de raccordement RJ45 EASY-NET ■ Pour pit de montage pour EASY-NET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6 ■ 1000 BASE-T ■ Non blindée ■ Plage AWG 23-24



1180-1.C6U
977 831 200

100 pièces

1180-100.C6U
977 831 600

Module de raccordement RJ45 EASY-NET ■ Pour pit de montage pour EASY-NET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Blindé ■ Plage AWG 22-25



1180-1.C6AS
977 831 300

100 pièces

1180-100.C6AS
977 831 700

Module de raccordement RJ45 EASY-NET ■ Pour pit de montage pour EASY-NET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Non blindée ■ Plage AWG 23-24



1180-1.C6AU
977 831 310

100 pièces

1180-100.C6AU
977 831 710

Connecteur RJ45, assemblage sur site ■ Non blindé UTP ■ Cat. 6 non blindée UTP ■ 1000 BASE-T



Diamètre du câble 6–9 mm

ACTPG6TLU001
977 600 061

Module de raccordement DiaLink EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Module de raccordement EASYNET Duplex F-3000 ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-2F3F3
966 731 420

STANDARDdue EASYNET Accessoire

Système modul. Accessoire Blanc+noir

Obturbateur



S-One	900-1180-1.61 977 839 000
-------	------------------------------

Plaquette indicatrice ■ STANDARDdue ■ Brillante ■ Pour enfichage droit



No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.12.61 877 942 100
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.34.61 877 944 100
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.56.61 877 946 100
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.78.61 877 948 100

Plaquette indicatrice ■ STANDARDdue ■ Brillante ■ Pour sortie oblique



No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.SA.12.61 877 952 100
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.SA.34.61 877 954 100
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.SA.56.61 877 956 100
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.QMI.SA.78.61 877 958 100

Set de plaquette indicatrice ■ STAN- DARDdue ■ Brillante ■ Pour enfichage droit



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.QMI.SET.61 877 908 100
-------------------------------	------------------------------------

Set de plaquette indicatrice ■ STAN- DARDdue ■ Brillante ■ Pour sortie oblique



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.QMI.SA.SET.61 877 938 100
-------------------------------	---------------------------------------

Plaquette indicatrice ■ STANDARDdue ■ Brillante ■ Pour enfichage droit



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.QMI.61 877 907 100
-------------------------------------	--------------------------------

Plaquette indicatrice ■ STANDARDdue ■ Brillante ■ Pour sortie oblique



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.QMI.SA.61 877 906 000
-------------------------------------	-----------------------------------

Noir: changer le code ..60

Panneau de distribution EASYNET

App. montés Incorporé

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour 16 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec possibilité de mont. pour unité fonc. ISP (BSM, FM) ■ Format 9,5" pour distributeur domestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations non blindées	1180-HE116U 966 731 300
--	----------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour 16 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec possibilité de mont. pour unité fonct. ISP (BSM, FM) ou appareil FLF ■ Format 9,5" pour distributeur domestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations blindée	1180-HE116S 966 731 310
---------------------------------------	----------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour 8 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec possibilité de montage pour appareil FLF ■ Format 9,5" pour distributeur domestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE216U 966 731 320
--	----------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour 8 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec possibilité de montage pour appareil FLF



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE204U 966 731 410
--	----------------------------

Couvercle pour panneau de distribution EASYNET ■ Pour 16 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour distributeur domestique



Pour 1180-116U	1180-HE100 966 731 390
----------------	---------------------------

Pour 1180-HE116S	1180-HE110 966 732 390
------------------	---------------------------

Couvercle pour panneau de distribution EASYNET ■ Pour 8 modules de raccordement RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour distributeur domestique



Pour 1180-HE216U	1180-HE200 966 731 380
------------------	---------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour 24 modules de raccordement RJ45 S-One ■ 1 HE, 19 pouces ■ Mise à la terre avec 1180-HE324ERD ■ Dimensions extérieures 490 x 230 mm



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE324U 966 731 400
--	----------------------------

Set mise à la terre pour panneau de distribution EASYNET



Set à 10 pieces	1180-HE324ERD 966 791 000
-----------------	------------------------------

Module de raccordement AMD EASYN-ET ■ S-One ■ Avec module de raccordement RJ45 ■ Pour barres profilées DIN ■ 1 UM ■ Avec étiquette en papier ■ Avec décharge de traction



Cat. 6 non blindée ■ Pour link classe E	1180-118.U.REG 977 831 500
---	-------------------------------

Cat. 6A blindée ■ Pour link classe EA	1180-118.S.REG 977 831 400
---------------------------------------	-------------------------------

Cat. 6A non blindé ■ Pour link classe EA	1180-118.C6AU.REG 977 831 410
--	----------------------------------

Cloison de fermeture latérale ■ Pour module de raccordement AMD S-One



1180-000.REG 977 839 100

EASYNET Câble d'installation

Système modul.

Accessoire

Câble d'installation EASYNET ■ Non blindé U/UTP ■ Classe E ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 1 Gbps ■ Cat. 6 ■ 4P ■ 250 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ vert



Longueur 305 m

1180-KP300.C6U
101 770 000

Câble d'installation EASYNET ■ Blindé F/FTP

■ Klasse EA ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 10 Gbps ■ Cat. 6A ■ 4P ■ 550 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ bleu



Longueur 500 m

1180-KP500.C6AS
101 770 100

Câble de distribution RJ45 Non blindée

Système modul.

Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ Non blindé U/UTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6 non blindée UTP ■ 4P ■ Fréquence de transmission 250 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6UULS05WE
101 334 100

Longueur 1 m

ACTPC6UULS10WE
101 334 110

Longueur 2 m

ACTPC6UULS20WE
101 334 120

Longueur 3 m

ACTPC6UULS30WE
101 334 130

Longueur 5 m

ACTPC6UULS50WE
101 334 150

Câble de distribution RJ45 Blindé

Système modul.

Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ blindée S/FTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6A blindée ■ 4P ■ Fréquence de transmission 500 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6ASFLS05WE
101 339 100

Longueur 1 m

ACTPC6ASFLS10WE
101 339 110

Longueur 2 m

ACTPC6ASFLS20WE
101 339 120

Longueur 3 m

ACTPC6ASFLS30WE
101 339 130

Longueur 5 m

ACTPC6ASFLS50WE
101 339 150

EASYNET Set FLF

Accessoire

FLF
Blanc

Prise simple type 13 avec cadre de montage et boîte d'encastrement ■

Pour le montage sur une plaque multimédia ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur intérieure 40 mm



Prise FLF type 13 ■ Boîte

d'encastrement FLF ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

87003.FLF.SET.61
753 712 000

Prise simple type 13 avec cadre de montage ■

Pour le montage sur la séparation de panneau Pragma multi ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm



Prise FLF type 13 ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

87003.FLF.SET.B.61
753 713 000

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prise multimédia EASYNET
S-One

Appareils montés

Encastré
QMI.A
 Blanc+noir

Apparent
QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire
Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Prise multimédia EASYNET
5-2000 MHz ■ Masse de blindage de classe A (+10 dB) ■ Prise de passage/ prise finale ■ Résistance de terminaison intégrée ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 33 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



Atténuation 4 dB	1180-028.DB04.QMI.A.61 936 120 100	1180-028.DB04.QX.54.A.61 936 121 100	1180-028.DB04.Q.A.61 936 126 100
Atténuation 11 dB	1180-028.DB11.QMI.A.61 936 130 100	1180-028.DB11.QX.54.A.61 936 131 100	1180-028.DB11.Q.A.61 936 136 100
Atténuation 15 dB	1180-028.DB15.QMI.A.61 936 140 100	1180-028.DB15.QX.54.A.61 936 141 100	1180-028.DB15.Q.A.61 936 146 100
Atténuation 19 dB	1180-028.DB19.QMI.A.61 936 150 100	1180-028.DB19.QX.54.A.61 936 151 100	1180-028.DB19.Q.A.61 936 156 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement		Accessoires
BAM Avec plaque de fixation Pour Patch Panel	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir	Obturbateur Blanc+noir
				
1180-028.DB04.BAM 936 123 790	1180-028.DB04.BAE 936 126 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB11.BAM 936 133 790	1180-028.DB11.BAE 936 136 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB15.BAM 936 143 790	1180-028.DB15.BAE 936 146 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB19.BAM 936 153 790	1180-028.DB19.BAE 936 156 790	920-1180.DB.QMI.A.61 974 170 100	920-1180.DB.Q.A.61 974 176 100	900-1180-1.61 977 839 000

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Kit de montage Keystone	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
Kit de montage Keystone ■ Pour en- fichage droit ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hau- teur 55 mm			
Double ■ Avec étiquette en papier	1184-028.QMI.A.61 974 060 100	1184-028.QX.54.A.61 974 061 100	1184-028.Q.A.61 974 066 100
Kit de montage Keystone ■ Capot de sortie oblique ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hau- teur 66 mm			
Double ■ Avec étiquette en papier	1184-028.QMI.A.SA.61 974 090 100 Noir: changer le code ..60	1184-028.QX.54.A.SA.61 974 091 100	1184-028.Q.A.SA.61 974 096 100
STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Kit de montage Cat. 5e/6 R&M freenet	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour mo- dule de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, avec plaque de support ■ Capot de sortie oblique ■ Disque fron- tale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 67 mm			
Double ■ Avec étiquette en papier	1186-028.QMI.A.SA.61 974 100 100	1186-028.QX.54.A.SA.61 974 101 100	1186-028.Q.A.SA.61 974 106 100
Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour mo- dule de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, spécial et LC adaptateur "Cat. 5e/6" ■ Capot de sortie oblique ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 67 mm			
Double ■ Avec étiquette en papier	1187-028.QMI.A.SA.61 974 120 100 Noir: changer le code ..60	1187-028.QX.54.A.SA.61 974 121 100	1187-028.Q.A.SA.61 974 126 100
STANDARDdue Système de fixation SNAPFIX® Kit de montage Cat. 6A R&M freenet	Appareils montés		Système modulaire
	Encastré	Apparent	Composants
	QMI.A Blanc+noir	QX.54.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir pour combinaisons
Kit de montage Cat. 6A ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 6A, spécial et LC Adaptateur "Cat. 6A" ■ Capot de sortie oblique ■ Disque fron- tale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ QX.54.A: Hauteur 67 mm			
Double ■ Avec étiquette en papier	1189-028.QMI.A.SA.61 974 130 100 Noir: changer le code ..60	1189-028.QX.54.A.SA.61 974 131 100	1189-028.Q.A.SA.61 974 136 100

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+noir



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1184-1-B.61
878 198 000



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1184-1-B.61
878 198 000

Noir: changer le code ..60

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+noir



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1186-1.61
878 199 000



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1187.61
878 179 000

Noir: changer le code ..60

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+noir



783-1180.QMI.SET.61
877 908 100

900-1189.61
878 189 000

Noir: changer le code ..60

Modules pour prises Keystone

Système modul.

Accessoire

Raccord femelle f-f coaxial ■ Module
de raccordement



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de
raccordement



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Module de raccordement pour prises
audio ■ Connexion borne enfichable
(Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à
vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Avec sym-
bole + / -



24 V DC, 150 mA max. ■ Keystone

1106-1
966 029 108

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Boîtier haut débit EASYNET CATV
2 GHZ

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modulaire

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Prise à bande large 5-2000 MHz ■
 Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 ■ Pour des applications DOCSIS 3.1 ■ Certifié UPC Cablecom ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/ IEC connecteur femelle DV28 (E-No 966 762 482) ■ Profondeur 26 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-DU-02.QMI.A.61 936 070 100	1102-DU-02.QX.54.A.61 936 071 100	1102-DU-02.Q.A.61 936 076 100
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-DU-11.QMI.A.61 936 080 100	1102-DU-11.QX.54.A.61 936 081 100	1102-DU-11.Q.A.61 936 086 100
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-DU-15.QMI.A.61 936 090 100	1102-DU-15.QX.54.A.61 936 091 100	1102-DU-15.Q.A.61 936 096 100
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-DU-19.QMI.A.61 936 100 100	1102-DU-19.QX.54.A.61 936 101 100	1102-DU-19.Q.A.61 936 106 100
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-DU-23.QMI.A.61 936 110 100	1102-DU-23.QX.54.A.61 936 111 100	1102-DU-23.Q.A.61 936 116 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Système de fixation SNAPFIX®
Prises bases de données DD,
prises R/TV-SAT

Appareils montés

Encastré

QMI.A
 Blanc+noir

Apparent

QX.54.A
 Blanc+noir

Système modul.

Composants

Q.A
 Blanc+noir
 pour combinaisons

Prise de données DD pour modem de câble R/TV ■ Prise séparée pour modem de câble ■ 5-65 MHz voie de retour ■ Avec bornes à vis ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 26 mm ■ QX.54.A: Hauteur 55 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-65-04.QMI.A.61 936 000 100	1102-65-04.QX.54.A.61 936 001 100	1102-65-04.Q.A.61 936 006 100
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-65-11.QMI.A.61 936 010 100	1102-65-11.QX.54.A.61 936 011 100	1102-65-11.Q.A.61 936 016 100
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-65-15.QMI.A.61 936 020 100	1102-65-15.QX.54.A.61 936 021 100	1102-65-15.Q.A.61 936 026 100
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-65-19.QMI.A.61 936 030 100	1102-65-19.QX.54.A.61 936 031 100	1102-65-19.Q.A.61 936 036 100
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-65-23.QMI.A.61 936 040 100	1102-65-23.QX.54.A.61 936 041 100	1102-65-23.Q.A.61 936 046 100

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 26 mm ■ QX.54.A: Hauteur 65 mm



DB53 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB53.QMI.A.SAT.61 936 060 100	1102-DB53.QX.54.A.SAT.61 936 061 100	1102-DB53.Q.A.SAT.61 936 066 100
----------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 26 mm ■ QX.54.A: Hauteur 65 mm



DB52 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB52.QMI.A.SAT.61 936 050 100	1102-DB52.QX.54.A.SAT.61 936 051 100	1102-DB52.Q.A.SAT.61 936 056 100
----------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Noir: changer le code ..60

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

QMI.A
Blanc+noir

Q.A
Blanc+noir



1102-DU-02.BAM
936 073 790

1102-DU-02.BAE
936 076 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-11.BAM
936 083 790

1102-DU-11.BAE
936 086 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-15.BAM
936 093 790

1102-DU-15.BAE
936 096 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-19.BAM
936 103 790

1102-DU-19.BAE
936 106 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

1102-DU-23.BAM
936 113 790

1102-DU-23.BAE
936 116 790

920-1102.QMI.A.61
974 160 100

920-1102.Q.A.61
974 166 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

QMI.A
Blanc+noir

Q.A
Blanc+noir



1102-65-04.BAM
936 003 790

1102-65-04.BAE
936 006 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-11.BAM
936 013 790

1102-65-11.BAE
936 016 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-15.BAM
936 023 790

1102-65-15.BAE
936 026 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-19.BAM
936 033 790

1102-65-19.BAE
936 036 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100

1102-65-23.BAM
936 043 790

1102-65-23.BAE
936 046 790

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100

920-1102.Q.A.NET.61
974 146 100



1102-DB52.BAM.SAT
936 063 790

1102-DB53.BAE.SAT
936 066 790

920-1102.QMI.A.SAT.61
974 150 100

920-1102.Q.A.SAT.61
974 156 100



1102-DB52.BAM.SAT
936 053 790

1102-DB52.BAE.SAT
936 056 790

920-1102.QMI.A.SAT.61
974 150 100

920-1102.Q.A.SAT.61
974 156 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Poussoir KNX RGB ■ Simple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4401-B.QMI.A.SL.61
329 020 100

4401-B.QX.54.A.SL.61
329 021 100

4401-B.Q.A.SL.61
329 026 100

Poussoir KNX RGB ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4402-B.QMI.A.SL.61
329 080 100

4402-B.QX.54.A.SL.61
329 081 100

4402-B.Q.A.SL.61
329 086 100

Poussoir KNX RGB ■ Quadruple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4404-B.QMI.A.SL.61
329 160 100

4404-B.QX.54.A.SL.61
329 161 100

4404-B.Q.A.SL.61
329 166 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue**Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir RTH KNX RGB****Appareils montés****Encastré**QMI.A
Blanc+noir**Apparent**QX.54.A
Blanc+noir**Système modulaire****Composants**Q.A
Blanc+noir
pour combinaisons

Poussoir RTH KNX RGB ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 275 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU

4472-B.QMI.A.SL.61
329 040 100

4472-B.QX.54.A.SL.61
329 041 100

4472-B.Q.A.SL.61
329 046 100

Noir: changer le code ..60

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4402.QMI.A.SL.61 388 543 100	920-4402.Q.A.SL.61 388 542 100
			
4400-B.BAM.L 329 023 790	4400-B.BAE.L 329 026 790	920-4404.QMI.A.SL.61 388 545 100	920-4404.Q.A.SL.61 388 544 100
Noir: changer le code ..60			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir
			
4472-B.BAM.L 329 043 790	4472-B.BAE.L 329 046 790	920-4472.QMI.A.SL.61 388 547 100	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100
Noir: changer le code ..60			

Accessoires

Accessoire

Touches

Blanc+noir

Touches ■ Pour poussoirs KNX STANDARDdue

Sans symbole ■	915-4400.QMI.SL.61 378 275 100
Avec symbole ■ + (plus)	915-4400.QMI.SL-1403.61 378 276 100
Avec symbole ■ - (moins)	915-4400.QMI.SL-1404.61 378 277 100
Noir: changer le code ..60	

STANDARDdue	Appareils montés		Système modulaire	
	Encastré	Apparent	Composants	
Système de fixation à baïonnette Capteur rotatif KNX	QMI Blanc+noir	QX.54 Blanc+noir	Q Blanc+noir pour combinaisons	
Capteur rotatif KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Consommation de courant 12,5 mA ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Pour fonctions: com- mutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. ■ Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonne- rie ou l'avertissement) ■ Fonction d'alarme, éventuellement avec acquit- tement par pression ■ Interface de bou- tons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (envi- ron 20 V max 5 m) ■ Fonctions de ver- rouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 29 mm				
	4730-A.QMI.61 325 900 100 Noir: changer le code ..60		4730-A.Q.61 325 906 100	

STANDARDdue	Appareil monté		Système modulaire	
	Encastré	Mécanisme	Pièces détachées	
Système de fixation à baïonnette Panel KNX 7"	QMI Blanc+noir	BSM	QMI Blanc+noir	
Panel KNX 7" ■ Indication et unité de commande ■ KNX Data Secure ■ Raccordements arrière: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Le Panel KNX est paramétré à l'aide du ConfigTool et programmé avec l'ETS ■ Paramétrable avec ou sans répartition par pièce ■ Pour fonctions: commutati- on, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur*, guidage forcé*, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), inter- rupteur horaire avec fonction astro, simulation de pré- sence*, touche intelligente* ■ Utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS5.7 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-32 V DC ou bien: Power- over-Ethernet ■ Puissance absorbée: < 9 W ■ Convient pour boîte AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montage en pay- sage ou en portrait ■ Ne doit pas être installé horizontalement				
	4791-B.QMI.61 313 030 100	4791-B.BSM 313 033 790		
Cadre de recouvrement ■ STANDARDdue ■ Pour touch- panel KNX 7" ■ 208 x 148 mm Installation horizontale ou verticale ■ 3 x 2, 2 x 3			920-4791.QMI.61 334 828 000	
	Noir: changer le code ..60 (.50)			

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	QMI.A Blanc+noir	Q.A Blanc+noir



4730-A.BSM
325 903 790



4730-A.BSE
325 906 790



920-40000.QMI.A.61
388 164 100



920-40000.Q.A.61
388 162 100

Noir: changer le code ..60

Station météo KNX

Appareil monté

Module

Accessoire

Capteur combiné/station météo ■

Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Récepteur GPS intégré pour indication exacte de l'heure et du lieu ■ Calcul automatique de l'élévation et de l'azimut ■ Suivi automatique de la position du soleil ■ Ecran solaire pour 8 façades, 3 capteurs de luminosité intégrés ■ Capteur de pluie avec chauffage ■ Détection et évaluation directement dans l'appareil ■ Tension de service 230 V AC ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ incolore ■ IP44 ■ 227 x 121 x 108 mm



4724-8F.MS
205 551 200

Fixation de mât/d'angle ■ En matière synthétique

Pour station météo KNX et Wiser ■ À fixer sur un poteau (Ø 48-60 mm) ou un angle de bâtiment



4720-2.MB
205 559 000

Interfaces de poussoirs KNX

Appareils montés

Module

Interface poussoir 2x Standard ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Fonctions logiques



Commutation pour compteur d'impulsions ■ Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.S.EB
405 590 220

Interface poussoir 2x Comfort ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à trois conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.C.EB
405 590 210

Interface poussoir 4x Standard ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.S.EB
405 590 420

Interface poussoir 4x Comfort ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.C.EB
405 590 410

Interface poussoir 8x Standard ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.S.EB
405 590 820

Interface poussoir 8x Comfort ■ KNX

Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.C.EB
405 590 810

Interfaces de poussoirs KNX Accessoires

Accessoires

Capteur de condensation ■ Détecte la condensation ■ Pour installation sur conduites de refroidissement, conduites d'eau froide, surfaces et objets refroidis



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.BS
405 490 010

Capteur d'eau ■ Détecte l'infiltration d'eau ■ Pour installation sous les machines à laver, lave-vaisselle, lavabos, etc.



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.WS
405 480 010

Capteurs KNX AMD

Appareils montés Module

Entrée binaire 6x 10-230 V AC/DC ■ Tension de signal 10-230 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 7 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = 0 à 2 V, Signal 1 = 7 à 265 V ■ Avec bornes à vis



2 UM

36270-6.REG
405 600 700

Entrée binaire 8x 12-48 V AC/DC ■ Tension de signal 12-48 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 2 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = -48 à 2 V, Signal 1 = 8 à 48 V ■ Avec bornes à vis



4 UM

36271-8.REG
405 600 900

Appareils de système KNX AMD

Appareils montés Module

Alimentation de tension 160 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 160 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-160.REG
405 800 300

Alimentation de tension 320 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 320 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-320.REG
405 800 400

Alimentation de tension 640 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 640 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-640.REG
405 800 500

Alimentation de tension 1280 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 1280 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 UM

36188-1280.REG
405 800 600

Coupleur de zones et de lignes ■ Coupleur de segments TP-TP ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Pour connecter deux lignes KNX, isolées galvaniquement ■ Fonction filtre, activable/désactivable manuellement



1 UM

36191-A.REG
405 820 110

Routeur KNX/IP ■ Sert à la connexion du système KNX avec Ethernet ■ Raccordement Ethernet par RJ45



2 UM

36130-00.REG
405 680 300

Interface USB KNX AMD ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentation par port USB-PC ■ Vitesse de transmission: 9600 bauds ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure



2 UM

36181-00.REG
405 839 790

Interface KNX/App

Appareil monté Module

Interface KNX/App V2 ■ Interface entre bus KNX et application Feller KNX V2 ■ 24 pièces avec chaque fois jusqu'à 12 fonctions paramétrables ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur, guidage forcé, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence, touche intelligente ■ Accès simultané depuis 8 terminaux ■ Au max. 5 utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS4.2 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-30 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Borne de raccordement KNX, prise RJ45 pour LAN, bornes de raccordement pour tension d'alimentation ■ Puissance absorbée: < 1,5 W ■ L'application Feller KNX V2 gratuite est disponible dans la boutique en ligne



2 UM

36141-00.REG
405 832 000

App Feller KNX V2

Accessoire App

App Feller KNX V2 ■ Smartphone et tablette PC deviennent une télécommande mobile sur WLAN ■ Communication avec l'interface KNX/App 36141-00.REG ■ Compatible avec appareils iOS, plus d'informations dans l'App Store



spaceLYnk Logic Controller

Appareil monté Module

Logic Controller spaceLYnk ■ Solution pour automatisation de bâtiment ■ Fonction passerelle pour KNX et Modbus RTU/TCP, Serveur BACnet, EnOcean ■ Compatible avec KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentation 24 V DC ■ Puissance absorbée 2 W ■ Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Touche Reset



3 UM

LSS100200
405 972 010

App spaceControl

Accessoire App

App spaceControl ■ Avec l'appli spaceControl, l'ensemble du bâtiment KNX devient plus intelligent, plus durable, plus résilient, plus sûr et plus efficace. Avec elle, vous configurez et contrôlez toutes les fonctions KNX de chez vous ou en déplacement. L'interface utilisateur intuitive permet une gestion claire et personnalisée de toutes les fonctions du bâtiment à l'aide d'une seule application. ■ Nécessite spaceLYnk/fellerLYnk Controller version 2.0 ou supérieure avec connexion Internet ■ Firmware 2.8.3 ou supérieur installé et connecteur Cloud activé, applications KNX IoT 3rd party API et Touch 3.0, disponibles sur le Marketplace de votre contrôleur



Passerelles DALI KNX AMD

Appareils montés Module

Passerelle DALI Color 1x ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 1 sortie pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36163-01-A.REG
405 000 000

Passerelle DALI Color 2x ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 2 sorties pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36163-02-A.REG
405 000 010

DALI Broadcast 4x ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 4 sorties pour 128 appareils max ■ Commande de diffusion pour les 4 sorties ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Défilement automatique du cercle chromatique ou défilement de la luminosité ■ Fonction centrale de commutation et de gradation ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36164-04-A.REG
405 000 050

Actionneurs de commutations KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de commutation 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36304-4.REG
405 661 300

Actionneur de commutation 8x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36306-8.REG
405 662 400


Actionneur de commutation 4x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36345-4.REG
405 661 700

Actionneur de commutation 8x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36346-8.REG
405 662 500

Actionneurs de commutation/ store KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.S.REG
405 663 200

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.C.REG
405 663 100

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.S.REG
405 663 400

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.C.REG
405 663 300

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.S.REG
405 663 600

Actionneurs de commutation/ store KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.C.REG
405 663 500

Actionneur de commutation 4x / actionneur de store 2x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36336-4.REG
405 662 940

Actionneur de commutation 8x / actionneur de store 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36337-8.REG
405 662 600

Actionneurs de store KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de store 2x 230 V AC / 1x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36352-2.REG**
405 431 020

Actionneur de store 4x 230 V AC / 2x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36339-2.REG**
405 662 800

Actionneur de store 8x 230 V AC / 4x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM **36361-8.REG**
405 431 080

Actionneur de store 4x 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36354-4.REG**
405 431 040

Actionneurs variateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actuateur variateur 4x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.S.REG**
405 441 240

Actuateur variateur 4x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Plusieurs sorties de variation peuvent être regroupées pour faire varier des charges plus importantes, puissance de commutation max. 855 W ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.C.REG**
405 441 140

Actionneur variateur universel 1x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA ■ Puissance de coupure 500 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Aussi comme régulateur de vitesse de moteurs électriques monophasés ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36371-1.REG**
405 441 010

Actionneur variateur universel 2x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max 300 W par canal ■ Puissance de coupure totale 600 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36372-2.REG**
405 441 020

Élément de puissance 500 W/VA pour actionneurs variateur ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale: 200 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec bornes à vis



2 UM **36335-1.REG**
405 662 000

Unité de commande 1-10 V 4x ■ Courant de signal pour canal: max 100 mA ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Charge capacitive: 16 A / 200 uF ■ Longueur de la lingne d'entrée max 500 m pour 0,5 mm² ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36319-4.REG**
405 680 400

Actionneurs de chauffage / ventilateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de chauffage 6x avec régulateur ■ compatible avec KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Courant de commutation 5-160 mA ■ Courant d'enclenchement max 1,5 A par sortie ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 moteurs 230 V, max. 2 moteurs 24 V ■ Avec 12 régulateurs indépendants de température ambiante ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36322-6-A.REG
405 711 110

Actionneur FanCoil ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 10 A, AC3 10 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36363-1.REG
405 711 000

Servomoteur KNX

Appareil monté Module

Servomoteur KNX ■ Pour la régulation de la température ambiante des systèmes de chauffage ■ Réglage progressif de la vanne, affichage de la position de la vanne sur la tête de vanne ■ Avec régulation/mesure de la température interne ■ Entrée binaire pour contact sans potentiel ou capteur de température externe ■ Connexion directe à KNX ■ Raccordement de la vanne: Ecrou moleté M30 x 1,5, hub 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX
405 570 100

Actionneur d'ambiance KNX AMD

Appareil monté Module

Actionneur d'ambiance ■ Sorties A1-A4: mode store ou commutation ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Sorties A5&A6: pour servomoteurs électrothermiques ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Courant de commutation 5-50 mA ■ Courant d'enclenchement max. 1,5 A, 2 s ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36362-6.REG
405 660 300

STANDARDdue
Éléments de recouvrement en
matière synthétique

Système modul.
Encastré
QMI.A
 Blanc+noir

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 50 mm



90 × 90 mm

2911.QMI.A.61
 334 070 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 58 mm



90 × 90 mm

2911-160.QMI.A.61
 334 070 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 2 × 50 mm



150 × 90 mm

2912.QMI.A.61
 334 071 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 1 × 50 mm et 1 × 58 mm



150 × 90 mm

2912-160.QMI.A.61
 334 071 300

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 2 × 58 mm



150 × 90 mm

2912-260.QMI.A.61
 334 071 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 3 × 50 mm



210 × 90 mm

2913.QMI.A.61
 334 072 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 2 × 50 mm et 1 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-160.QMI.A.61
 334 072 400

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 1 × 50 mm et 2 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-260.QMI.A.61
 334 072 300

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 1 × 58 mm, 1 × 50 mm et 1 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-153.QMI.A.61
 334 072 500

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 3 × 58 mm



210 × 90 mm

2913-360.QMI.A.61
 334 072 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 4 × 50 mm



270 × 90 mm

2914.QMI.A.61
 334 073 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Éléments de recouvrement en
matière synthétique

Système modul.
Encastré
QMI.A
 Blanc+noir

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 3 × 50 mm et 1 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-160.QMI.A.61
 334 073 500

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 2 × 50 mm et 2 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-260.QMI.A.61
 334 073 400

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 1 × 50 mm et 3 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-360.QMI.A.61
 334 073 300

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 4 × 58 mm



270 × 90 mm

2914-460.QMI.A.61
 334 073 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 4 × 50 mm



150 × 150 mm

2922.QMI.A.61
 334 074 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 3 × 50 mm et 1 × 58 mm



150 × 150 mm

2922-160.QMI.A.61
 334 074 300

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 2 × 50 mm et 2 × 58 mm



150 × 150 mm

2922-260.QMI.A.61
 334 074 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 6 × 50 mm



210 × 150 mm

2923.QMI.A.61
 334 075 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 5 × 50 mm et 1 × 58 mm



210 × 150 mm

2923-160.QMI.A.61
 334 075 200

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 8 × 50 mm



270 × 150 mm

2924.QMI.A.61
 334 076 100

**Plaque de recouvrement STANDARD-
 due ■ Avec découpe STANDARDdue**
 9 × 50 mm



210 × 210 mm

2933.QMI.A.61
 334 077 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Éléments de recouvrement en
matière synthétique

Système modul.
Apparent
QX.54.A
 Blanc+noir

Capot pour appareils QX ■ Avec découpe STANDARDdue 50 mm



76 x 76 mm ■ Hauteur 54 mm

901.QX.54.A.61
 283 200 100

Capot pour appareils QX ■ Avec découpe STANDARDdue 58 mm



76 x 76 mm ■ Hauteur 54 mm

901-160.QX.54.A.61
 283 031 100

Capot pour appareils QX ■ Avec découpe STANDARDdue 2 x 50 mm



142 x 76 mm ■ Hauteur 54 mm

901-2.QX.54.A.61
 283 202 100

Capot pour appareils QX ■ Avec découpe STANDARDdue 1 x 50 mm et 1 x 58 mm



142 x 76 mm ■ Hauteur 54 mm

901-2-160.QX.54.A.61
 283 041 100

Capot pour appareils QX ■ Avec découpe STANDARDdue 2 x 58 mm



142 x 76 mm ■ Hauteur 54 mm

901-2-260.QX.54.A.61
 283 051 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Éléments de recouvrement en
matière synthétique
Fixation SNAP

Système modul.
Apparent
QX.54.A
 Blanc+noir

Capot avec plaque de base pour appareils QX ■ Pour 1 appareil ■ Avec découpe STANDARDdue 50 mm



Hauteur 54 mm

985.QX.54.EA.61
 283 203 100

Capot avec plaque de base pour appareils QX ■ Pour 1 appareil ■ Avec découpe STANDARDdue 58 mm



Hauteur 54 mm

985-160.QX.54.EA.61
 283 204 100

Capot avec plaque de base pour appareils QX ■ Pour 2 appareils ■ Avec découpe STANDARDdue 2 x 50 mm



Hauteur 54 mm

985-2.QX.54.EA.61
 283 201 100

Capot avec plaque de base pour appareils QX ■ Pour 2 appareils ■ Avec découpe STANDARDdue 1 x 50 mm et 1 x 58 mm



Hauteur 54 mm

985-2-160.QX.54.EA.61
 283 205 100

Capot avec plaque de base pour appareils QX ■ Pour 2 appareils ■ Avec découpe STANDARDdue 2 x 58 mm



Hauteur 54 mm

985-2-260.QX.54.EA.61
 283 206 100

Noir: changer le code ..60

STANDARDdue
Pièces détachées

Accessoire
Système modul.

Blanc+noir

Bague adaptatrice ■ Pour appareils P Standard ■ Diamètre disque frontale Standard 46 mm à STANDARDdue 60 mm



Diamètre 46 / 60 mm

920-46-60.Q.61
 377 010 100

Noir: changer le code ..60

Pièces détachées
Fixation SNAP

Système modul.
Apparent
GX.54.A

Plaque de base ■ Avec cadre synthétique ■ Pour 1 appareil



Hauteur 49 mm ■ 74 x 74 mm

912.X.54.EA
 283 000 110

Plaque de base ■ Avec cadre synthétique ■ Pour 2 appareils



Hauteur 49 mm ■ 140 x 74 mm

912-2.X.54.EA
 283 000 210

Plaques de fixation
Système de fixation SNAPFIX®

Système modul.
Encastré
GMI.A

Plaque de fixation ■ 1 × 1 77 × 77 mm	 2711-EA 376 000 110
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 2 × 1 ou 1 × 2 137 × 77 mm	 2712-EA 376 000 210
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 3 × 1 ou 1 × 3 197 × 77 mm	 2713-EA 376 000 310
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 1 ou 1 × 4 257 × 77 mm	 2714-EA 376 000 410
Plaque de fixation ■ Carrée ■ 2 × 2 137 × 137 mm	 2722-EA 376 000 220
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 3 × 2 ou 2 × 3 197 × 137 mm	 2723-EA 376 000 320
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 2 ou 2 × 4 257 × 137 mm	 2724-EA 376 000 420
Système de fixation SNAPFIX® ■ Carrée ■ 3 × 3 197 × 197 mm	 2733-EA 376 000 330
Plaque de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 3 ou 3 × 4 257 × 197 mm	 2734-EA 376 000 430

Cadres apparents pour combinaisons QMI

Système modul.
Apparent
QMI.A

Cadre apparent ■ En bois dur laqué blanc ■ Hauteur 60 mm Quarrée	 2050.QMI.A.1X1 282 110 000
Verticale, 2 × 1	 2050.QMI.A.2X1 282 210 000
Verticale, 3 × 1	 2050.QMI.A.3X1 282 310 000
Pour 4 appareils	 2050.QMI.A.4X1 282 410 000
Carrée, 2 × 2	 2050.QMI.A.2X2 282 220 000
Verticale, 3 × 2	 2050.QMI.A.3X2 282 320 000
Verticale, 4 × 2	 2050.QMI.A.4X2 282 420 000
Carrée, 3 × 3	 2050.QMI.A.3X3 282 330 000

Nos conseils pour votre réussite.

Nous vous proposons non seulement des produits de première classe, mais également un service technique très complet, jusqu'à l'assistance personnelle directement sur site pour vos projets concrets. Toute une équipe de spécialistes Feller se tient à votre disposition dans toute la Suisse, pour un unique produit aussi bien que pour des solutions globales complexes. Et ce, dans les 3 langues. Dans notre Innovation Hub de Horgen, vous et vos clients aurez la possibilité de découvrir nos solutions en direct. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, dont le siège se trouve à Paris. Schneider Electric couvre l'intégralité de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement mécanique et industriel, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données ainsi que les logements.

Ces liens créent des synergies dont tous nos clients bénéficient: le plus large choix de stations de commande, d'interrupteurs et de poussoirs Feller conjugué aux solutions Schneider Electric adaptées pour l'infrastructure électrique.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

Feller AG
Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA
Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Suivez-nous



Feller

by **Schneider** Electric